



VTV-501N

KAMERA PŁYTKOWA



VTVISION®



**540
LINII**



3.6mm

**0.2Lux
F2.0**

AUDIO

Dane techniczne

Przetwornik	1/3" SONY SUPER-HAD CCD
Rozdzielczość	540 linii (kolor), 600 linii (cz-b)
Czułość	0.2Lux / F2.0
Zasilanie i pobór prądu	12V DC / 90 mA
Sygnal/szum	ponad 50dB
Korekcja gamma	0.45
Wyjście video	1.0 Vp-p Composite video / 75 ohm
Migawka elektroniczna	1/50 ~ 1/100,000 sek
Obiektyw	3.6mm, pinhole
Dzień/Noc	Tak
OSD	Tak
Camera ID	Tak
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Wymiary (sz x wys x dł)	32 x 17 x 32mm
Waga	100g
Wyjście audio	1Vp-p/600 ohm kamera do monitora

VIDICON
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor