

► SYGNALIZATOR GŁOSOWY WEWNĘTRZNY **SG-Pgw2**

DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

- CERTYFIKAT CPR
- ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA



► Opis produktu:

- Możliwość odtwarzania do 10 komunikatów.
- Sekwencja sygnału alarmowego zgodna z normą PN-EN 54-3:2003+A2:2007.
- Prosty sposób programowania komunikatów (analogicznie do pamięci masowej).
- Odtwarzanie komunikatów w formacie *.mp3.
- Wysoka jakość odtwarzanego komunikatu.
- Możliwość wyboru 1 z 18 wzorów sygnału alarmowego.
- Mechanizm autadresowania podczas pracy w sieci (brak konieczności programowania sygnalizatorów w tryb master/slave).
- Mechanizm synchronizacji sygnalizatorów podczas pracy w sieci.
- Automatyczne kopiowanie komunikatów do wszystkich sygnalizatorów obecnych w sieci.
- Współpracuje z wyłącznikiem WSD-1.
- Autodiagnostyka wraz z sygnalizacją akustyczną.
- Blokada pod napięciową (wykorzystywana przy sprawdzaniu ciągłości linii).
- Wysokie natężenie generowanego sygnału alarmowego.
- Wbudowany potencjometr umożliwiający regulację głośności.

Schemat podłączenia: _____



Dane techniczne: _____

Typ sygnalizatora	głosowy
Napięcie zasilania	16..32,5V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	<0,3A
Pobór mocy w stanie alarmowania	<7,2W
Natężenie dźwięku w odległości 1m	>90dB
Rodzaj środowiska pracy	Typ A
Zakres temperatury pracy	od -10°C do +55°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 31C
Wilgotność względna robocza	<90% przy +40°C
Max. przekrój przewodu	2,5mm ²
Masa	~350g
Wymiary	ø115x80mm
Współpracująca puszka instalacyjna	PIP-3AN