



D&D

ZEWNĘTRZNY CZUJNIK RUCHU 2 X PIR



VIDICON[®]

Dane techniczne

Napięcie zasilania	8,2 do 16 V DC
Pobór prądu	max. 18 mA
Wyjście alarmowe	typ NC - 0,5 A/24 V
Wyjście sabotażowe	typ NC - 50 mA/24 V
Zasięg	15 m/120 stopni
Czas wygrzania i gotowości do pracy	30 sekund
Czułość	1,1°C przy 0,9 m/s
Charakterystyka detekcji	V,LR,VB,HB
Odporność na zakłócenia radiowe (RFI)	30V/m (10 - 1000 MHz)
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 50 kV	(interferencje elektr. ze źródeł promieniowania)
Odporność na światło widzialne	stałe zaświecenie światłem halogenowym z odległości 1m
Temperatura pracy	-20°C do +50°C

VIDICON[®]
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor