

AIR-2 MC100

BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON



Specyfikacja

Kontaktron bezprzewodowy
Częstotliwość: 868MHz
Rodzaj komunikacji: Dwu-kierunkowa
Modulacja: GFSK
Kanał: 3
Łączność z Air2-B5100: Dwu-kierunkowa
Ochrona: Zerwanie lub otwarcie pokrywy
Kontaktron: 2 @ 90° mogą być użyte indywidualnie lub w parach
Terminale: 2 konfigurowalne indywidualnie jako wejście lub wyjście
Parametryzacja terminali: NO, NC, pojedynczy parametr, podwójny parametr
Zarządzanie detektorem wstrząsu i rolet: Tak, w obu terminalach
Kanały sygnału alarmowego: Sygnalizacja alarmowa oddzielnie dla kontaktronu, pierwszego terminalu i drugiego terminalu
Kolory: Białe i brązowe
Bateria: CR123A
Żywotność baterii: 4 lata
Wymiary: 95x36x26mm
Waga: 130g

VIDICON®
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor