



# VNVR-J32

## REJESTRATOR IP 32-KANAŁOWY ULTRA HD



Rejestrator sieciowy VNVR-J32 to cyfrowe urządzenie nowej generacji, które zaprojektowane zostało z myślą o realizacji rozbudowanych systemów monitoringu wizyjnego. Rejestrator umożliwia zapis, podgląd oraz odtwarzanie obrazu z 32 kamer IP o rozdzielczości do 5Mpix. Zastosowane nowoczesnych standardów kompresji H.265+, H.264+ znacznie poprawia przepustowość sygnału i sprawia, że nagrania zapisywane są w znakomitej jakości przy znacznie zmniejszonym zapotrzebowaniu na przestrzeń dyskową. Urządzenie posiada cztery interfejsy SATA, dzięki którym możliwe jest podłączenie dysków twardych o łącznej pojemności do 24 TB. Kolejnym atutem tego modelu jest możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu na różnych urządzeniach np. monitorze, telewizorze w rozdzielczości 4K poprzez złącze HDMI lub poprzez port VGA (1280x1024) i zdalnie na smartfonie, tablecie lub komputerze. Rejestrator ten stanowi podstawowy element bezpiecznej i innowacyjnej sieci monitoringu CCTV, która umożliwia intuicyjną obsługę kamer bez konieczności stałego nadzoru przez użytkownika.

### Wideo

|                        |                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanały wideo IP        | 32CH*4MP / 24CH*5MP H264+/H265+                                                                                                                                           |
| Rozdzielczości wideo   | 2592 x 1944 (5Mpx) 2688 x 1520 (4Mpx) 2048 x 1536 (3Mpx)<br>1920 x 1080 (2Mpx - 1080p) 1280 x 720 (1Mpx - 720p)                                                           |
| System operacyjny      | Wbudowany Linux, Procesor HI3536                                                                                                                                          |
| Liczba strumieni wideo | 2 (strumień główny i pomocniczy)                                                                                                                                          |
| Odtwarzanie            | 9CH*4MP / 4CH*5MP                                                                                                                                                         |
| Tryb wyszukania        | Po dacie, kanale, typie nagrywania, zdarzeniu (wejście alarmowe/wykrycie ruchu), czasie, numeru kamery                                                                    |
| Raport zdarzeń         | Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, zamaskowania kamery, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania |
| Strefy prywatności     | Definiowalne do 4 stref z poziomu każdej kamery IP                                                                                                                        |
| OSD                    | Nazwa kamery, Czas, Utrata sygnału, Detekcja ruchu, Status nagrywania                                                                                                     |
| Akcje alarmowe         | Sygnalizacja dźwiękowa, pełny ekran, e-mail, wyj. alarmowe                                                                                                                |
| Zapis wideo            | Ręcznie, Harmonogram, Detekcja ruchu, Alarm, Stop                                                                                                                         |
| Backup                 | USB lub przez sieć (format avi)                                                                                                                                           |

### Złącza

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Monitor                   | 1HDMI, 1VGA                               |
| Rozdzielczość ekranu      | 3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 |
| Ethernet                  | 1 RJ-45 (100M/1000M)                      |
| Dyski HDD                 | max 4 x 6TB                               |
| Audio wej/wyj. (Interkom) | 1/1                                       |
| Alarm wej/wyj.            | 16/4                                      |
| USB                       | 2*USB 2.0 1*USB 3.0                       |

### Ogólne

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Temperatura pracy | 0C°+55°C                             |
| Wilgotność        | 10%-90% RH                           |
| Zasilanie         | DC 12V ±10%                          |
| Pobór prądu       | <15W (bez HDD)                       |
| Waga              | 5680g (bez HDD)                      |
| Wymiary           | 440(Dł.)* 400.5mm(Szer.)* 60mm(Wys.) |