

Ręczne urządzenia inicjujące i wstrzymujące

do stałych urządzeń gaśniczych

- » Technologia konwencjonalna
- » Przebadany zgodnie z EN 12094-3
- » Wytrzymała, aluminiowa obudowa
- » Wskazanie aktywacji przez wbudowany LED
- » Opcjonalny moduł do indywidualnej identyfikacji
- » Wzrost stopnia ochrony do IP54 przy użyciu opcjonalnego zestawu ochronnego



Ręczne urządzenia inicjujące i wstrzymujące zaprojektowane w adresowalnej, konwencjonalnej technologii, przeznaczone są do stosowania w stałych systemach gaśniczych. Oba urządzenia są testowane zgodnie z normą EN 12094-3.

Żółty przycisk HM/1/11/17/02 służy jako urządzenie do aktywacji systemów gaśniczych gazowych i systemów gaśniczych mgłą wodną. Niebieska przycisk HM/5/11/18/02, zaprojektowano jako przycisk bez zatrasku, działa jako urządzenie awaryjnego wstrzymania systemów gaśniczych gazowych.

Wbudowany wskaźnik LED wskazuje stan aktywacji przycisku. Adresowanie indywidualne przycisków uzyskuje się poprzez zastosowanie opcjonalnego modułu adresującego.

Obudowy ręcznych przycisków wykonano z solidnego aluminiowego odlewu. W porównaniu z plastikowymi obudowami, ta obudowa okaże się korzystniejsza, ponieważ nawet po wielu latach użytkowania, nie zmieni znacząco swojej barwy od światła słonecznego.

Drzwi mogą być otwierane do kąta 180° i są wyposażone w wymienne szkło. Jeśli przycisk został aktywowany, zintegrowany zamek uniemożliwi zamknięcie drzwi.

Dopasowane wersje o różnych kolorach, symbolach, funkcji są dostępne na zapytanie. Za pomocą opcjonalnego zestawu ochrony HFM / HM-ZS-IP54, stopień ochrony może być zwiększona do klasy IP54

Specyfikacja	
Napięcie zasilania	Zasilanie przez napięcie linii detekcyjnej
Temperatura otoczenia	-20°C do +60°C (ciągła praca) -25°C do +70°C (maksymalnie 12godzin)
Stopień ochrony	IP43
Wymiary	125x125x34 (mm)
Waga	400g

	Przycisk żółty	Przycisk niebieski
Typ	HM/1/11/17/02	HM/5/11/18/02
Kolor	Żółty, RAL 1021	Niebieski, RAL 5015
Opis	HANDAUSLÖSUNG-Gaslöschanlage (wymierna)	STOPP-Taster-Gaslöschanlage (wymierna)
Dopuszczenia	VdS G205018 0786-CPD-20251	VdS G207160 0786-CPD-20363
Numer produktu	245416	245417
Nazwa produktu	Ręczny ostrzegacz pożarowy, konwencjonalny, żółty – start HM/1/11/17/02	Ręczny ostrzegacz pożarowy, konwencjonalny, niebieski – stop HM/5/11/18/02