























**WERSJA 5**  
**08.05.2026**

**KAMERY IP TYPU BULLET - OBIEKTYW STAŁY**





Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
 IPC2124LB- AF28K-DL2 <u>COLOR</u> <u>HUNTER</u>	4MPx (2560*1440) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	DWDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	369,00	453,87	A
 IPC2124LE- ADF28KM-H <u>EASYSTAR</u>	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6 Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	499,00	613,77	A
 IPC2124LE- ADF40KM-H <u>EASYSTAR</u>	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	4,0mm @F1,6 Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	499,00	613,77	A**
 IPC2314LE- ADF28KM- WP <u>OWLVIEW</u> <u>WISE-ISP</u>	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB05-B-IN	659,00	810,57	A
 IPC2124SB- ADF28KM- IO <u>LIGHT</u> <u>HUNTER</u>	4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6. Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE, ONVIF. ANR TR-JB05-A-IN	819,00	1 007,37	A
 IPC2125LE- ADF28KM-H <u>EASYSTAR</u>	5MPx (2880*1620) @25fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	599,00	736,77	A

	Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Uchwyty	Cena netto	Cena brutto	Gr
	IPC2B15SS- ADF28KMC- I1 <u>TRI-GUARD</u> <u>2.0</u>	5MPx (2880*1620) @30fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 40m Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Usun. i pozost. obiektu. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	130db WDR, Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 1wej/1wyj. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	1 099,00	1 351,77	A
PRIME									
	IPC2316LE- ADF28KM- WP <u>OWLVIEW</u> <u>WISE-ISP</u>	6MPx (3072*2048) @25fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów, człowiek), wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB05-B-IN	809,00	995,07	A
PRIME									
	IPC2128LB- AF28K-DL <u>COLOR</u> <u>HUNTER</u>	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	609,00	749,07	A
	IPC2128LE- ADF28KM-H <u>EASYSTAR</u>	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	799,00	982,77	A
	IPC2128LE- ADF40KM-H <u>EASYSTAR</u>	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,7"	4,0mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	799,00	982,77	A**
	IPC2318LE- ADF28KM- WP <u>OWLVIEW</u> <u>WISE-ISP</u>	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów, człowiek), wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB05-B-IN	1 149,00	1 413,27	A
PRIME									
	IPC2B18SS- ADF28KMC- I1 <u>TRI-GUARD</u> <u>2.0</u>	8MPx (3840*2160) @25fps CMOS 1/2,8"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 40m Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	130db WDR, Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 1wej/1wyj. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	1 399,00	1 720,77	A
PRIME									
	IPC2K28SE- ADF40KMC- WL-I0 <u>OMNIVIEW</u> <u>COLOR</u> <u>HUNTER</u>	8MPx (5120*1440) @20fps CMOS 1/2.7"	2x4,0mm @F1,0. BIAŁE 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	Pole widzenia: (H) 180°±10°, (V) 47.41°, (D) 180.13°±10°. 130dB WDR. Mikrofon i głośnik. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	1589,00	1 954,47	A
PRIME									

KAMERY IP TYPU BULLET - OBIEKTYW Z AUTOMATYCZNA REGULACJĄ (MOTOZOOM)

Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
 IPC2324LB-ADZK-H <u>EASYSTAR</u>	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm- 12mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	875,00	1 076,25	A
 IPC2325LB-ADZK-H <u>EASYSTAR</u>	5MPx (2880*1620) @25fps CMOS 1/2,7"	2,8mm- 12mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	925,00	1 137,75	A
 IPC2325SB-DZK-I0 <u>LIGHT HUNTER</u>	5MPx (2880*1620) @30fps CMOS 1/2.7"	2,7mm- 13,5mm @F1,2. Smart IR 50m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio 1wej/1wyj. Alarm 1wej/1wyj. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	1 330,00	1 635,90	A
 IPC2328SB-DZK-I0 <u>LIGHT HUNTER</u>	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2.8"	2,8mm- 12mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio 1wej/1wyj. Alarm 1wej/1wyj. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	1 590,00	1 955,70	A
 IPC2B18SE-ADZKMC- WP-I1 <u>OwIView Plus Tri-Guard</u>	8MPx (3840*2160) @30fps CMOS 1/1.8"	2,8mm- 12mm @F1,2. Smart IR 40m BIAŁE 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, pozostawienie/ zabranie przedmiotu, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10 NEM A 4X	130db WDR, Podwójny mikrofon, głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 1wej/1wyj. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	2 340,00	2 878,20	A **
 IPC268EA-DZK <u>LIGHT HUNTER</u>	8MPx (3840*2160) @30fps CMOS 1/1,8"	2,8mm- 12mm @F1,2. Smart IR 100m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, pozostawienie przedmiotu, twarzy, porównywanie twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia.	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 2wej/1wyj. Zasilanie 12V, AC24V lub PoE. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	5 799,00	7 132,77	A









**KAMERY IP TYPU BULLET ANPR (CZYTANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH) - OBIEKTYW Z MOTOZOOM**

Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
 PKC2630@ Z28-IR-P <u>ANPR</u>	3Mpx (2304*1296) @30fps CMOS 1/2,8"	2,8mm- 12mm @F1,6. 4xIR50m	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Obsługa białej i czarnej listy pojazdów. Praca autonomiczna ze szlabanem lub z rejestratorami serii B-IQ.	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 2wej/1wyj. Audio 1wej/1wyj. Zasilanie DC12V lub PoE. Puszka w zestawie, słupowy TR-UP06-C-IN	3 310,00	4 071,30	A
 PKC2630@ Z28-P <u>ANPR</u>	3Mpx (2304*1296) @30fps CMOS 1/2,8"	2,8mm- 12mm @F1,6. 4xBIAŁE 50m	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Obsługa białej i czarnej listy pojazdów. Praca autonomiczna ze szlabanem lub z rejestratorami serii B-IQ.	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 2wej/1wyj. Audio 1wej/1wyj. Zasilanie DC12V lub PoE. Puszka w zestawie, słupowy TR-UP06-C-IN	3 310,00	4 071,30	A
 PKC2641- Z28-IR-P <u>ANPR</u>	4Mpx (2688*1520) @60fps CMOS 1/1,8"	2,8mm- 12mm @F1,4. 4xIR50m	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Obsługa białej i czarnej listy pojazdów. Praca autonomiczna ze szlabanem lub z rejestratorami serii B-IQ.	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 2wej/2wyj. Audio 1wej/1wyj. Zasilanie DC12V lub PoE. Puszka w zestawie, słupowy TR-UP06-C-IN	4 460,00	5 485,80	A**
 PKC2641- Z80-IR-P <u>ANPR</u>	4Mpx (2688*1520) @60fps CMOS 1/1,8"	8mm- 32mm @F1,7. 5xIR50m	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Obsługa białej i czarnej listy pojazdów. Praca autonomiczna ze szlabanem lub z rejestratorami serii B-IQ.	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 2wej/2wyj. Audio 1wej/1wyj. Zasilanie DC12V lub PoE. Puszka w zestawie, słupowy TR-UP06-C-IN	4 749,00	5 841,27	A**







KAMERY IP TYPU KOPUŁKOWEGO - OBIEKTYW STAŁY

Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
 IPC3614LB- AF28K-DL2 <b>COLOR HUNTER</b>	4MPx (2560*1440) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6 BIAŁE 30m Smart IR 30m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	DWDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	369,00	453,87	A
 IPC324LB- ADF28K-H	4MPx (2560*1440) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F2,0 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	DWDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-G-IN	469,00	576,87	A
 IPC324LE- ADF28K-H <b>EASYSTAR</b>	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-G-IN	499,00	613,77	A
 IPC3614LE- ADF28K-H <b>EASYSTAR</b>	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	499,00	613,77	A
 IPC3614LE- ADF40K-H <b>EASYSTAR</b>	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	4,0mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	499,00	613,77	A**
 IPC3614LE- ADF28KC- DL <b>COLOR HUNTER</b>	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6 BIAŁE 30m Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon i głośnik. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	599,00	736,77	A
 IPC3624LE- ADF28K-WP <b>OWLVIEW WISE-ISP</b>	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0 Białe LED 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów, człowiek), wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB03-I-IN	659,00	810,57	A
 IPC3615LE- ADF28K- G/H <b>EASYSTAR</b>	5MPx (2880*1620) @25fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	599,00	736,77	A






PRIME

Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr	
 PRIME	IPC3626LE- ADF28K-WP <u>OWLVIEW</u> <u>WISE-ISP</u>	6MPx (3072*2048) @25fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0 Białe LED 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów, człowiek), wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB03-I-IN	809,00	995,07	A
	IPC3618LB- ADF28-K-G	8MPx (3840*2160) @15fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Detekcja ruchu	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	499,00	613,77	A
	IPC3618LB- AF28K-DL <u>COLOR</u> <u>HUNTER</u>	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	609,00	749,07	A
	IPC3618LE- ADF28-K-H <u>EASYSTAR</u>	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,8"	2,8mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	799,00	982,77	A
	IPC3618LE- ADF40-K-H <u>EASYSTAR</u>	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,8"	4,0mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	799,00	982,77	A**
 PRIME	IPC3628LE- ADF28K-WP <u>OWLVIEW</u> <u>WISE-ISP</u>	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0 Białe LED 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów, człowiek), wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB03-I-IN	1 149,00	1 413,27	A
 PRIME	IPC3638SS- ADF28KMC- I1 <u>TRI-GUARD</u> <u>2,0</u>	8MPx (3840*2160) @30fps CMOS 1/2,8"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	130db WDR, Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 1wej/1wyj. TR-JB03-H-IN	1 349,00	1 659,27	A
 PRIME	IPC3K28SE- ADF28KMC- DL-I0 <u>OMNIVIEW</u> <u>COLOR</u> <u>HUNTER</u> <u>TRI-GUARD</u> <u>2,0</u>	8MPx (4096*1860) @20fps CMOS 1/2,5"	2x2,8mm @F1,0. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Usun. i pozost. obiektu. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	Pole widzenia: (H) 180°, (V) 65°, (D) 180°. 130db WDR, Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 1wej/1wyj. TR-JB03-H-IN	1 790,00	2 201,70	A


**KAMERY IP TYPU KOPUŁKOWEGO - OBIEKTYW Z AUTOMATYCZNA REGULACJĄ (MOTOZOOM)**

Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
 <b>PRIME</b>	2MPx (1920*1080) @30fps CMOS 1/2,8"	2,7mm- 13,5mm @F1,2 Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-H-IN	699,00	859,77	A
	4MPx (2560*1440) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm- 12mm @F1,6 Smart IR 40m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy) (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-H-IN	860,00	1 057,80	A
 <b>PRIME</b>	4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/3"	2,7mm- 13,5mm @F1,2 Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	130db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 1wej/1wyj Audio 1wej/1wyj Przycisk resetu. Wbudowana puszka, słupowy TR-WM03-B-IN-V2	890,00	1 094,70	A
	5MPx (2880*1620) @25fps CMOS 1/2.7"	2,8mm- 12mm @F1,6 Smart IR 40m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy) (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-H-IN	925,00	1 137,75	A
 <b>PRIME</b>	5MPx (2880*1620) @30fps CMOS 1/2,7"	2,7mm- 13,5mm @F1,2 Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	130db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 1wej/1wyj Audio 1wej/1wyj Przycisk resetu. Wbudowana puszka, słupowy TR-WM03-B-IN-V2	1 050,00	1 291,50	A
 <b>PRIME</b>	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,8"	2,8mm- 12mm @F1,6 Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-H-IN	1 599,00	1 966,77	A

KAMERY IP TYPU PTZ



Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Uchwyty	Cena netto	Cena brutto	Gr
 IPC6324LW H-AX5C-VG2 OWLVIEW WISE-ISP TRI-GUARD	4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/1,8"	2,7mm- 13,5mm @F1,2 BIAŁE 40m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. Funkcja śledzenia.	IP66	120db WDR. Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. TR-JB07-D-IN	1 660,00	2 041,80	A **
 IPC6325LFW AX5C-VG TRI-GUARD	5MPx (2880*1620) @30fps CMOS 1/2,7"	2,7mm- 13,5mm @F1,2 Smart IR 50m, BIAŁE 15m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. Funkcja śledzenia.	IP66	120db WDR. Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. TR-JB07-D-IN	1 640,00	2 017,20	A
 IPC94144SR- X25-F40C LIGHT HUNTER MultiView	Panorama 4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/1,8" PTZ 4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/2,7"	Panorama 4,0mm @F1,0 Smart IR 30m PTZ 4,8- 120mm @F1,5- 3,8 Smart IR 100m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. Funkcja śledzenia. UMD (pojazd, pieszy).	IP66	Panorama pochylenie 18°±5°. PTZ: Zoom optyczny 25x, obrót 360°. 120db WDR. Głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne - biały LED). Alarm 2wej/1wyj Audio 1wej/1wyj PoE. ONVIF. ANR TR-WE45-IN.	3 090,00	3 800,70	A
 IPC94144SF W-X25-F40C LIGHT HUNTER MultiView	Panorama 4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/1,8" PTZ 4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/2,7"	Panorama 4,0mm @F1,0 BIAŁE 30m PTZ 4,8- 120mm @F1,5- 3,8 Smart IR 100m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. Funkcja śledzenia. UMD (pojazd, pieszy).	IP66	Panorama pochylenie 18°±5°. PTZ: Zoom optyczny 25x, obrót 360°. 120db WDR. Głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne - biały LED). Alarm 2wej/1wyj Audio 1wej/1wyj PoE. ONVIF. ANR TR-WE45-IN.	3 310,00	4 071,30	A **
 IPC6424SR- X25-VF LIGHT HUNTER	4MPx (2560*1440) @30fps CMOS 1/2,8"	4,8mm- 120mm @F1,5 Smart IR 100m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. Funkcja śledzenia. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	Zoom optyczny 25x. Obrót 350° 120db WDR. Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe) Alarm 2wej/1wyj Audio 1wej/1wyj PoE. ONVIF. ANR TR-WE45-IN.	3 500,00	4 305,00	A

**KAMERY IP TYPU FISHEYE (POLE WIDZENIA 360°)**


Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik/ Obiektyw/	Detekcja/Opis	IP/ IK	Opis/ Uchwyty	Cena netto	Cena brutto	Gr
 IPC815SB- ADF14K-10 OMNIVIEW	5MPx (2592*1944) @30fps CMOS 1/2,8"  1,4mm @F2,0 Smart IR 10m	Detekcja ruchu, audio. Łącznie 11 trybów wyświetlania: Dekodowanie programowe: Sufitowe: fisheye, panorama 360° +1PTZ, panorama 180° , fisheye +3PTZ, fisheye +4PTZ, fisheye +8PTZ, panorama 360° +6PTZ Stołowe: fisheye, panorama 360° +1PTZ, panorama 180°, fisheye +3PTZ, fisheye +4PTZ, fisheye +8PTZ, panorama 360° +6PTZ Ścienne: fisheye, panorama 180°, panorama 180° +3PTZ, panorama 180° +4PTZ, panorama 180° +8PTZ	IP66 IK10	120db WDR. Podwójny mikrofon. Alarm 1wej/1wyj Audio 1wej/1wyj PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-H-IN.	1 730,00	2 127,90	A **

PRIME

**KAMERY ANALOGOWE TVI/AHD/CVI/CVBS**

Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Opis/ Uchwyty	Cena netto	Cena brutto	Gr
 UAC-B115- F28	5MPx CMOS 1/3"	2,8mm @F2,0 Smart IR 20m	BLC, HLC, DWDR, IP67, Filtr mechaniczny, 12VDC. OSD po kablu koncentrycznym. TR-JB05-A-IN	169,00	207,87	A
 UAC-T115- F28	5MPx CMOS 1/3"	2,8mm @F2,0 Smart IR 20m	BLC, HLC, DWDR, IP67, Filtr mechaniczny, 12VDC. OSD po kablu koncentrycznym. TR-JB03-I-IN	169,00	207,87	A


**TESTER KAMER UNIVIEW**

			Cena netto	Cena brutto	Gr
 GCB01-B7	Tester GCB01-B7 został zaprojektowany, aby pomóc instalacji kamer IP. Dostarcza zasilanie PoE (Port 1) lub 12V z wbudowanej baterii, sprawdza poprawność dostarczonego zasilania PoE (Port 4), ładuje telefon itp. Urządzenie umożliwia połączenie z kamerą za pomocą wbudowanego punktu dostępowego Wi-Fi, umożliwiając podgląd na żywo i ustawić kamerę za pomocą darmowej aplikacji na telefon UniTools PRO		150,00	184,50	B



**AKCESORIA DO REJESTRATORÓW NVR/XVR UNIVIEW**













		Cena netto	Cena brutto	Gr
 RM-1U-260	Uchwyt do montażu rejestratora w szafie RACK 1 HDD 1U 112x44x28mm	15,00	18,45	B
 RM-1U-380	Uchwyt do montażu rejestratora w szafie RACK 2 HDD 1U 52x46.5x15mm	15,00	18,45	B

**URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE**








		Cena netto	Cena brutto	Gr
 UNEAR A30T	Urządzenie do wideokonferencji. Posiada szerokokątną kamerę 100° oraz obsługuje rozmowy wideo Full HD. Wbudowany 4-elementowy układ mikrofonów dookólnych. USB C. Plug & play	676,00	831,48	B





**GŁOŚNIKI IP POE**







		Cena netto	Cena brutto	Gr
 IPS301015-S	Wewnętrzny głośnik IP, 15W, do 100 dBSPL, 100Hz-15kHz. Obsługa komunikatów alarmowych w połączeniu z rejestratorem NVR UNV. Wbudowana pamięć 64MB, możliwość wgrywania własnych plików audio (MP3, WAV). Obsługa dwukierunkowej komunikacji audio. Wejście RCA (wyłącznie do wzmacniania dźwięku), 2 wejścia alarmowe. Zasilanie PoE, DC12V/1.4A	799,00	982,77	B **
 IPS302030-S	Zewnętrzny (IP65) głośnik IP, 30W, do 130 dBSPL, 300Hz-12.5kHz. Obsługa komunikatów alarmowych w połączeniu z rejestratorem NVR UNV. Wbudowana pamięć 64MB, możliwość wgrywania własnych plików audio (MP3, WAV). Obsługa dwukierunkowej komunikacji audio. Wejście RCA (wyłącznie do wzmacniania dźwięku), alarm 2 wejścia alarmowe. Zasilanie PoE, DC 24V/1.4A, DC 12V/2.5A	990,00	1 217,70	B **

WIDEODOMOFONY		Cena netto	Cena brutto	Gr	
	KIT/201S/37 2S Zestaw	Kompletny zestaw na 1 mieszkanie/dom. Zestaw zawiera: monitor z ekranem dotykowym 7" OEI-372S-H-W (opis poniżej), stacja bramowa 1 przyciskowa - OEU-201S-HMK-W (opis poniżej), karta microSD 32GB, 2 szt. zasilaczy 12V 2A oraz kable podłączeniowe zasilania.	1 299,00	1 597,77	A
	OEI-372S-H-W Monitor wewnętrzny	Kolorowy ekran dotykowy 7", 1024x600, wbudowany głośnik i mikrofon. 8 wej. 2 wyj. alarmowe, wbudowana pamięć 128MB, obsługa karty microSD do 32GB, podgląd kamer stacji bramowych oraz kamer IP na monitorze, Ethernet 10/100Mbps lub Wi-Fi 2,4Ghz 802.11b/g/n. Komunikacja z wieloma stacjami bramowymi. Zasilanie 12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 193x143x25mm. Obudowa plastikowa - ramka aluminium. Biała wersja monitora: OEI-372S-H-W-Z, na zamówienie.	706,00	868,38	A
	OEU-201S-HMK-W 1-lokalowa stacja bramowa	Kamera szerokokątna 2MPix z IR, mikrofon, głośnik, 1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz, 2 przekaźniki do sterowania furtką/bramą, 4 wej. alarmowe, komunikacja Ethernet 10/100Mbps lub Wi-Fi 2,4Ghz. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af), IP65, IK08. Obudowa plastikowa - ramka aluminium. Puszka do montażu podtynkowego w zestawie. Opcjonalnie daszek EP-CS 201 do montażu natynkowego. Wymiary 79x171x34mm. Komunikaty głosowe w języku polskim.	960,00	1 180,80	A
	OEU-202S-HMK2 2-lokalowa stacja bramowa	Kamera szerokokątna 2MPix z IR, mikrofon, głośnik, 2 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz, 2 przekaźniki do sterowania furtką/bramą, 4 wejś. alarmowe, Komunikacja Ethernet 10/100Mbps. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af), IP65, IK08. Panel przedni - stop aluminium. Puszka do montażu natynkowego w zestawie. Opcjonalnie puszka EP-SZ202 do montażu podtynkowego. Opcjonalnie daszek przeciwsłoneczny EP-CS202. Wymiary 79x171x34mm. Komunikaty głosowe w języku polskim	1 089,00	1 339,47	A
	OEU-202S-HMK4 4-lokalowa stacja bramowa	Kamera szerokokątna 2MPix z IR, mikrofon, głośnik, 4 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz, 2 przekaźniki do sterowania furtką/bramą, 4 wej. alarmowe, Komunikacja Ethernet 10/100Mbps. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af), IP65, IK08. Panel przedni - stop aluminium. Puszka do montażu natynkowego w zestawie. Opcjonalnie puszka EP-SZ202 do montażu podtynkowego. Opcjonalnie daszek przeciwsłoneczny EP-CS202. Wymiary 79x171x34mm. Komunikaty głosowe w języku polskim	1 150,00	1 414,50	A
	OEU-301S-HMKA Wielo lokalowa stacja bramowa	Do 500 monitorów abonenckich i 10'000 TAG Mifare 13,56MHz. Wandalo-odporne przyciski z alfabetem Braille'a. Kamera szerokokątna 2MPix z IR, mikrofon, głośnik, 2 przekaźniki do sterowania furtką/bramą, 4 wej./2wyj. alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af), IP65, IK10. Obudowa aluminium. Puszka do montażu podtynkowego w zestawie. Opcjonalnie daszek EP-CS301 do montażu natynkowego. Wbudowane podgrzewanie. Wymiary 125*358*53mm. Komunikaty głosowe w języku polskim	1 670,00	2 054,10	A **
	EP-CS 201	Osłona przeciwsłoneczna do montażu natynkowego stacji bramowej OEU-201S-HMK-W	38,00	46,74	B
	EP-CS202	Osłona przeciwsłoneczna do stacji bramowej OEU-202S-HMK2 lub OEU-202S-HMK4	43,00	52,89	B
	EP-SZ202	Ramka do montażu podtynkowego stacji bramowej OEU-202S-HMK2 lub OEU-202S-HMK4	18,00	22,14	B
	EP-CS202	Osłona przeciwsłoneczna do montażu natynkowego stacji bramowej OEU-301S-HMKA	139,00	170,97	B **
	S303B-BK tag RFID	Brelok zbliżeniowy zgodny ze standardem Mifare® 13,56 MHz 1kB classic.	3,00	3,69	B
	Karta RFID 13,56MHz	Karta zbliżeniowa Mifare® 13,56 MHz	3,00	3,69	B








REJESTRATORY CYFROWE - NVR

























Model/iłość kanałów	Nagrywanie/ Odtwarzanie	Strumień	Opis	Dyski/ Złącza	Cena netto	Cena brutto	Gr
 NVR301-04S3-P4 4-kanały <u>POE</u>	Nagr: max 8MPx Odtw: 1x8MPx 4x4MPx 4x2MPx	Wejście: 64Mbps. Wyjście: 48Mbps	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Chmura P2P.	1*SATA do 10TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 4*RJ45, ANR Audio:-wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj.	699,00	859,77	A
 NVR301-04S3 4-kanały	Nagr: max 8MPx Odtw: 1x8MPx 4x4MPx 4x2MPx	Wejście: 64Mbps. Wyjście: 48Mbps.	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Chmura P2P.	1*SATA do 10TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 1*RJ45, ANR Audio:-wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj.	477,00	586,71	A
 NVR301-04B IQ 4-kanały	Nagr. max 12MPx Odtw: Smart Off : 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx 4x2MPx Smart On : 2x8MPx 4x4MPx 4x2MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 80Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detekcja twarzy x1 (2MP), SIPx2 (2MP), UMDx2 (2MP). Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	791,00	972,93	A
 NVR501-04B 4-kanały  PRIME	Nagr. max 16MPx Odtw: 2x16MPx 2x12MPx 4x8MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 64Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekroczenie Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	670,00	824,10	A
 NVR501-04B IQ 4-kanały  PRIME	Nagr. max 16MPx Odtw: Smart Off : 2x16MPx 2x12MPx 4x8MPx 4x4MPx Smart On : 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 80Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detekcja twarzy x2 (2MP), SIPx4 (2MP), UMDx4 (2MP). Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	821,00	1 009,83	A
 NVR301-08S3-P8 8-kanałów <u>POE</u>	Nagr: max 8MPx Odtw: 1x8MPx 4x4MPx 6x2MPx	Wejście: 64Mbps. Wyjście: 48Mbps.	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Chmura P2P.	1*SATA do 10TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 8*RJ45, ANR Audio:-wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj.	935,00	1 150,05	A
 NVR301-08S3 8-kanałów	Nagr: max 8MPx Odtw: 1x8MPx 4x4MPx 6x2MPx	Wejście: 64Mbps. Wyjście: 48Mbps.	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Chmura P2P.	1*SATA do 10TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 1*RJ45, ANR Audio:-wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj.	579,00	712,17	A

	Model/iłoość kanałów	Nagrywanie/Odtwarzanie	Strumień	Opis	Dyski/ Złącza	Cena netto	Cena brutto	Gr
	NVR301-08B IQ 8-kanałów	Nagr. max 12MPx Odtw: Smart Off : 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx 8x2MPx Smart On : 2x8MPx 4x4MPx 8x2MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 80Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detekcja twarzy x1 (2MP), SIPx2 (2MP), UMDx2 (2MP). Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	799,00	982,77	A
	NVR501-08B IQ 8-kanałów	Nagr. max 16MPx Smart Off: 2x16MPx 2x12MPx 4x8MPx Smart On: 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 80Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detekcja twarzy x2 (2MP), SIPx4 (2MP), UMDx8 (2MP). Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	879,00	1 081,17	A
PRIME								
	NVR301-16B IQ 16-kanałów	Nagr. max 12MPx Odtw: Smart Off: 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx 10x2MPx Smart On: 2x8MPx 4x4MPx 8x2MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 80Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detekcja twarzy x1 (2MP), SIPx2 (2MP), UMDx2 (2MP). Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	1 029,00	1 265,67	A
	NVR502-16B IQ 16-kanałów	Nagr. max 16MPx Odtw: Smart Off: 2x16MPx 2x12MPx 4x8MPx 8x4MPx Smart On: 2x12MPx 2x8MPx 6x4MPx	Wejście: 320Mbp Wyjście: 160Mbp	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detekcja twarzy x2 (2MP), SIPx4 (2MP), UMDx8 (2MP). Chmura P2P.	2*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0 1*USB3.0, 2*RJ45, RS485. ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:8wej/2wyj. Obsługa LPR.	1 790,00	2 201,70	A
PRIME								

	Model/ilość kanałów	Nagrywanie/ Odtwarzanie	Strumień	Opis	Dyski/ Złącza	Cena netto	Cena brutto	Gr
	NVR302-32B IQ 32-kanały	Nagr. max 12MPx Odtw: Smart Off: 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx 10x2MPx Smart On: 2x8MPx 4x4MPx	Wejście: 160Mbp Wyjście: 128Mbp	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detekcja twarzy x1 (2MP), SIPx2 (2MP), UMDx4 (2MP). Chmura P2P.	2*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0 i 1*USB3.0, 2*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	1 550,00	1 906,50	A
	NVR304-32B IQ 32-kanały	Nagr. max 12MPx Odtw: Smart Off: 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx 10x2MPx Smart On: 2x8MPx 4x4MPx	Wejście: 160Mbp Wyjście: 128Mbp	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detekcja twarzy x1 (2MP), SIPx2 (2MP), UMDx4 (2MP). Chmura P2P.	4*SATA do 24TB 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 1*USB3.0, 2*RJ45 ANR Audio:1wej/1wyj Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	1 729,00	2 126,67	A
	NVR504-64E IQ	Nagr. max 32MPx Odtw: Smart Off: 2x32MPx 4x16MPx 5x12MPx 8x8MPx Smart On: 1x32MPx 3x16MPx 4x12MPx	Wejście: 384Mbp Wyjście: 200Mbp	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detekcja twarzy x4 (2MP), SIPx8 (2MP), UMDx16 (2MP). Chmura P2P.	4*SATA do 24TB 2*VGA, 2*HDMI, 2*USB2.0, 2*USB3.0, 2*RJ45 ANR Audio:1wej/2wyj Alarm:16wej/10wyj j. Obsługa LPR.	5 144,00	6 327,12	A
PRIME								
	NVR308-64X 64-kanały	Nagr: max 12MPx Odtw: 2x12MPx 4x8MPx 8x4MPx 16x2MPx	Wejście: 384Mbp Wyjście: 384Mbp	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Chmura P2P.	8*SATA do 24TB 1*eSATA 1*VGA, 2*HDMI 2*USB 2.0 1*USB3.0 2*RJ45 ANR Audio:-wej/1wyj Alarm:16wej/4wyj	6 330,00	7 785,90	A
PRIME								
	NVR508-64E IQ	Nagr. max 32MPx Odtw: Smart Off: 2x32MPx 4x16MPx 5x12MPx 8x8MPx Smart On: 1x32MPx 3x16MPx 4x12MPx	Wejście: 384Mbp Wyjście: 200Mbp	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detekcja twarzy x4 (2MP), SIPx8 (2MP), UMDx16 (2MP). Chmura P2P.	8*SATA do 24TB 2*VGA, 2*HDMI, 2*USB2.0, 2*USB3.0, 2*RJ45 ANR Audio:1wej/2wyj Alarm:16wej/10wyj Obsługa LPR.	8 780,00	10 799,40	A**
PRIME								
	NVR516- 128E-R	Nagr. max 32MPx Odtw: 3x32MPx 6x16MPx 8x12MPx 12x8MPx	Wejście: 640Mbp Wyjście: 640Mbp	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Mapa cieplna. Chmura P2P.	16*SATA do 24TB 2*VGA, 2*HDMI, 2*USB2.0, 2*USB3.0, 2*RJ45 ANR Audio:1wej/2wyj Alarm:16wej/10wyj Obsługa LPR.	17 300,00	21 279,00	A**
PRIME								

**REJESTRATORY HYBRYDOWE TVI, AHD, CVI, CVBS + IP**

Model	Tryb kamer/ Nagrywanie	Opis	Dyski/ Złącza	Cena netto	Cena brutto	Gr
 XVR301-04G <u>wersja w języku angielskim</u>	Obsługuje: AHD: max 5MP-20fps TVI: max 5MP-20fps CVI: max 5MP-20fps CVBS Nagra: 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1	Rejestrator hybrydowy do 6 kamer: 4 analog (zamienne na IP) + 2 IP. Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z automatyczną adaptacją. Detekcja ruchu.UMD (pojazd-pieszy) Chmura P2P.	1*SATA do 6TB. 1*VGA, 1*HDMI (1920x1080), 2*USB, 1*RJ45, Audio: 1wej/1wyj. Alarm: -wej/-wyj.	129,00	158,67	A
 XVR301-04G3/04G	Obsługuje: AHD: max 5MP-20fps TVI: max 5MP-20fps CVI: max 5MP-20fps CVBS Nagra: 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1	Rejestrator hybrydowy do 6 kamer: 4 analog (zamienne na IP) + 2 IP. Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z automatyczną adaptacją. Detekcja ruchu.UMD (pojazd-pieszy) Chmura P2P.	1*SATA do 16TB. 1*VGA, 1*HDMI (1920x1080), 2*USB, 1*RJ45, Audio: 1wej/1wyj. Alarm: -wej/-wyj.	459,00	564,57	A
 XVR301-04Q3	Obsługuje: AHD: max 8MP-15fps TVI: max 8MP-15fps CVI: max 8MP-15fps CVBS Nagra: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1	Rejestrator hybrydowy do 6 kamer: 4 analog (zamienne na IP) + 2 IP. Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, twarzy, zmiana sceny i ostrości, usunięty obiekt i auto-śledzenie dla kamer IP. UMD (pojazd-pieszy) dla kamer analogowych. Chmura P2P.	1*SATA do 16TB. 1*VGA, 1*HDMI (3840 x 2160), 2*USB, 1*RJ45, 1*RS485. Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 4wej/1wyj.	570,00	701,10	A
 XVR301-08Q3	Obsługuje: AHD: max 8MP-15fps TVI: max 8MP-15fps CVI: max 8MP-15fps CVBS Nagra: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1	Rejestrator hybrydowy do 12 kamer: 8 analog (zamienne na IP) + 4 IP. Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, twarzy, zmiana sceny i ostrości, usunięty obiekt i auto-śledzenie dla kamer IP. UMD(pojazd-pieszy) dla kamer analogowych. Chmura P2P.	1*SATA do 16TB. 1*VGA, 1*HDMI (3840 x 2160), 2*USB, 1*RJ45, 1*RS485. Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 4wej/1wyj.	806,00	991,38	A
 XVR302-08Q	Obsługuje: AHD: max 8MP-15fps TVI: max 8MP-15fps CVI: max 8MP-15fps CVBS Nagra: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P	Rejestrator hybrydowy do 12 kamer: 8 analog (zamienne na IP) + 4 IP. Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, twarzy. UMD (pojazd-pieszy) dla kamer analogowych. Chmura P2P.	2*SATA do 10TB. 1*VGA, 1*HDMI (3840 x 2160), 2*USB, 1*RJ45, 1*RS485. Audio: 1wej/1wyj. Alarm: -wej/-wyj.	819,00	1 007,37	A
 XVR301-16Q3	Obsługuje: AHD: max 8MP-15fps TVI: max 8MP-15fps CVI: max 8MP-15fps CVBS Nagra: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P	Rejestrator hybrydowy do 24 kamer: 16 analog (zamienne na IP) + 8 IP. Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z automatyczną adaptacją. Detekcja ruchu.UMD (pojazd-pieszy) Chmura P2P.	1*SATA do 16TB. 1*VGA, 1*HDMI (3840 x 2160), 2*USB, 1*RJ45, 1*RS485 Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 4wej/1wyj.	1 439,00	1 769,97	A
 XVR302-16Q3	Obsługuje: AHD: max 8MP-15fps TVI: max 8MP-15fps CVI: max 8MP-15fps CVBS Nagra: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P	Rejestrator hybrydowy do 24 kamer: 16 analog (zamienne na IP) + 8 IP. Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, twarzy, zmiana sceny i ostrości, usunięty obiekt i auto-śledzenie dla kamer IP. UMD(pojazd-pieszy) dla kamer analogowych. Chmura P2P.	2*SATA do 16TB. 1*VGA, 1*HDMI (3840 x 2160), 2*USB, 1*RJ45, 1*RS485. Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 4wej/1wyj.	1 666,00	2 049,18	A

SWITCHE POE UNIVIEW			Cena netto	Cena brutto	Gr
	NSW2020-6T	4xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 2x10/100Mb/s. Budżet mocy 60W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zasilacz zewnętrzny.	99,00	121,77	B
	NSW2020-10T	8xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) +2x10/100Mb/s. Budżet mocy 88W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zasilacz zewnętrzny.	149,00	183,27	B
	NSW3000-8T2GT-POE-IN	8xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 2x1Gb/s. Budżet mocy 120W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zarządzanie switchem lokalnie i przez chmurę (www/program PC/aplikacja mobilna).	195,00	239,85	B
	NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN	16xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) +1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 225W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m.	399,00	490,77	B
	NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN	16xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 250W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Uchwyty RACK. Zarządzanie switchem lokalnie i przez chmurę (www/program PC/aplikacja mobilna).	430,00	528,90	B
	NSW3000-17GT1GP1G C-POE-IN	16xPoE 10/100Mb/1Gb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s SFP + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 250W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zarządzanie switchem lokalnie i przez chmurę (www/program PC/aplikacja mobilna)	518,00	637,14	B
	NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN	24xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 370W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m.	499,00	613,77	B
	NSW3000-24T1GT1GC-POE-IN	24xPoE 10/100Mbps (IEEE 802.3af/at/az) + 1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 370W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zarządzanie switchem lokalnie i przez chmurę (www/program PC/aplikacja mobilna)	529,00	650,67	B**
	NSW3000-25GT1GP1G C-POE-IN	24xPoE 10/100Mb/1Gb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s SFP + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 370W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zarządzanie switchem lokalnie i przez chmurę (www/program PC/aplikacja mobilna)	690,00	848,70	B**
AKCESORIA			Cena netto	Cena brutto	Gr
	TR-JB05-B-IN	Puszka montażowa do kamery typu bullet Uchwyt słupowy TR-UP06-C-IN oraz TR-UP06-B-IN	53,00	65,19	B
	TR-JB05-A-IN	Puszka montażowa do kamery typu bullet Uchwyt słupowy TR-UP06-C-IN oraz TR-UP06-B-IN	42,00	51,66	B
	TR-JB06-A-IN	Puszka montażowa do kamery typu bullet Uchwyt słupowy TR-UP06-C-IN	53,00	65,19	B
	TR-JB07-D-IN-V2	Puszka montażowa do kamery typu bullet Uchwyt słupowy TR-UP06-C-IN	80,00	98,40	B
	TR-JB03-I-IN	Puszka montażowa do kamery kopułkowej Uchwyt ścienny TR-JB07/WM03-G-IN	42,00	51,66	B
	TR-JB03-H-IN-V2	Puszka montażowa do kamery kopułkowej Uchwyt ścienny TR-JB07/WM03-F-IN	42,00	51,66	B
	TR-JB03-G-IN	Puszka montażowa do kamery kopułkowej Uchwyt ścienny TR-JB07/WM03-G-IN	34,00	41,82	B
	TR-UP06-B-IN	Uchwyt słupowy 100mm x 90mm x 38.2mm	26,00	31,98	B
	TR-UP06-C-IN	Uchwyt słupowy 127mm x 136mm x 62.5mm	41,00	50,43	B
	TR-UP06-IN	Uchwyt słupowy 136mm x 127mm x 63.6 mm	44,00	54,12	B
	TR-UP08-A-IN	Uchwyt słupowy 215mm x 175mm x 60mm	64,00	78,72	B
	TR-JB07/WM03-G-IN	Uchwyt ścienny do kamery kopułkowej Uchwyt słupowy TR-UP06-IN oraz TR-UP06-C-IN	104,00	127,92	B
	TR-JB07/WM03-F-IN	Uchwyt ścienny do kamery kopułkowej Uchwyt słupowy TR-UP06-IN oraz TR-UP06-C-IN	100,00	123,00	B
	TR-WM03-B-IN-V2	Uchwyt ścienny do kamery kopułkowej Uchwyt słupowy TR-UP06-IN oraz narożny TR-UC08-C-V2	66,00	81,18	B**
	TR-WE45-IN	Uchwyt montażowy do kamery obrotowej Uchwyt słupowy TR-UP08-A-IN	65,00	79,95	B

ZASILACZE PULSAR / AKCESORIA MONTAŻOWE		Cena netto	Cena brutto	Gr		
	OBUDOWA	Obudowa bez zasilacza i akumulatorów		120,00	147,60	B
	PSB12V3A	Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 13,8V/3A		85,00	104,55	B
	PSB12V5A	Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 13,8V/5A		109,00	134,07	B
	PSB12V7A	Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 13,8V/7A		125,00	153,75	B
	PSD 12010	12V/1A Zasilacz impulsowy		32,00	39,36	B
	PSD 12020	12V/2A Zasilacz impulsowy		46,00	56,58	B
	PSD 12030	12V/3A Zasilacz impulsowy		54,00	66,42	B
	PSD 12050	12V/5A Zasilacz impulsowy		80,00	98,40	B
	PSD 12070	12V/7A Zasilacz impulsowy		111,00	136,53	B
	PSC 12015	12V/1,5A/62MM Zasilacz impulsowy - hermetyczny		39,00	47,97	B
	ML 120	Redukcja KABEL – GNAZDO DC 5,5/2,1 (NIEROZŁĄCZALNE)		0,80	0,98	B
	ML 121	Redukcja KABEL – WTYK DC 5,5/2,1 (NIEROZŁĄCZALNE)		0,80	0,98	B
	VB-201S	Pasywny nadajnik/odbiornik sygnału wizji AHD, TVI, CVI, CVBS po przewodzie UTP		9,90	12,18	B
DYSKI HDD		Cena netto	Cena brutto	Gr		
1 TB	Dysk HDD 1 TB Seagate / WD		Tel.	Tel.	B	
2 TB	Dysk HDD 2 TB Seagate / WD		Tel.	Tel.	B	
4 TB	Dysk HDD 4 TB Seagate / WD		Tel.	Tel.	B	
6 TB	Dysk HDD 6 TB Seagate / WD		Tel.	Tel.	B	
8 TB	Dysk HDD 8 TB Seagate / WD		Tel.	Tel.	B	
10 TB	Dysk HDD 10 TB Seagate / WD		Tel.	Tel.	B	
>10 TB	Dyski HDD 12, 14, 18, 22, 24, 26 TB Seagate / WD		Tel.	Tel.	B**	
AKCESORIA DO KAMER - WYPRZEDAŻ		Cena netto	Cena brutto	Gr		
	VAHC B1 szary	Pierścień dystansowy do kamery bullet - szary, śr.zew. 92mm, wys 27mm, rozstaw otw.48mm		9,99	12,29	
	VAHC D1 biały/szary	Pierścień dystansowy do kamery kopułk.- biały /szary, śr.zew. 119mm, wys 38mm, rozstaw otw.69mm		9,99	12,29	
	VAHC D2 szary	Pierścień dystansowy do kamery kopułkowych - szary , śr.zew. 92mm, wys 38mm, rozstaw otw.48mm		9,99	12,29	
	GL-210 (GL-606)	Uchwyt metalowy, kolor biały, długość 205 mm		9,99	12,29	
	VAHC HSD C100	Pulpit sterujący do kamery szybkoobrotowej		199,00	244,77	

Grupa A\*\* oraz B\*\* - TOWAR NA ZAMÓWIENIE - PROSIMY O POTWIERDZENIE CENY I CZASU OCZEKIWANIA.

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i dane techniczne w nim zawarte mogą ulegać zmianie.

Aktualne parametry sprzętu są zawarte w kartach dołączonych do produktu. Zdjęcia towarów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich faktycznego wyglądu.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego.