

WERSJA 7
12.10.2026

	KAMERY IP TYPU BULLET - OBIEKTYW STAŁY								
	Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
	IPC2124LB-AF28K-DL2 COLOR HUNTER	4MPx (2560*1440) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	DWDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	369,00	453,87	A
	IPC2124LE-ADF28KM-H3 EASYSTAR	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6 Smart IR 50m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	499,00	613,77	A
	IPC2124LE-ADF40KM-H3 EASYSTAR	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	4,0mm @F1,6 Smart IR 50m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	499,00	613,77	A **
 PRIME	IPC2314LE-ADF28KM-WP OWLVIEW WISE-ISP	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB05-B-IN	719,00	884,37	A
	IPC2125LE-ADF28KM-H EASYSTAR	5MPx (2880*1620) @25fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	599,00	736,77	A
	IPC2125LE-ADF28KM-H3 EASYSTAR	5MPx (2880*1620) @25fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6 Smart IR 50m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	599,00	736,77	A
 PRIME	IPC2B15SS-ADF28KMC-I1 TRI-GUARD 2,0	5MPx (2880*1620) @30fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 40m Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Usun. i pozost. obiektu. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	130db WDR, Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 1wej/1wyj. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	1 399,00	1 720,77	A

	Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Uchwyty	Cena netto	Cena brutto	Gr
 PRIME	IPC2316LE-ADF28KM-WP OWLVIEW WISE-ISP	6MPx (3072*2048) @25fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów, człowiek), wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB05-B-IN	859,00	1 056,57	A
	IPC2128LB-ADF28K-DL COLOR HUNTER	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	629,00	773,67	A
	IPC2128LE-ADF28KM-H EASYSTAR	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	869,00	1 068,87	A
	IPC2128LE-ADF40KM-H EASYSTAR	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,7"	4,0mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	869,00	1 068,87	A **
 PRIME	IPC2318LE-ADF28KM-WP OWLVIEW WISE-ISP	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów, człowiek), wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB05-B-IN	1 199,00	1 474,77	A
 PRIME	IPC2B18SS-ADF28KMC-I1 TRI-GUARD 2,0	8MPx (3840*2160) @25fps CMOS 1/2,8"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 40m Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	130db WDR, Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 1wej/1wyj. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	1 729,00	2 126,67	A
 PRIME	IPC2K28SE-ADF40KMC-WL-I0 OMNIVIEW COLOR HUNTER	8MPx (5120*1440) @20fps CMOS 1/2.7"	2x4,0mm @F1,0. BIAŁE 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	Pole widzenia: (H) 180°±10°, (V) 47.41°, (D) 180.13°±10°. 130dB WDR. Mikrofon i głosnik. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	1889,00	2 323,47	A

KAMERY IP TYPU BULLET - OBIEKTYW Z AUTOMATYCZNA REGULACJĄ (MOTOZOOM)								
Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
 IPC2324LB-ADZK-H EASYSTAR	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm-12mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	975,00	1 199,25	A
 IPC2325LB-ADZK-H EASYSTAR	5MPx (2880*1620) @25fps CMOS 1/2,7"	2,8mm-12mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB05-B-IN	1 040,00	1 279,20	A
 IPC2325SB-DZK-I0 LIGHT HUNTER PRIME	5MPx (2880*1620) @30fps CMOS 1/2.7"	2,7mm-13,5mm @F1,2. Smart IR 50m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio 1wej/1wyj. Alarm 1wej/1wyj. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	1 440,00	1 771,20	A
 IPC2328SB-DZK-I0 LIGHT HUNTER PRIME	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2.8"	2,8mm-12mm @F1,6. Smart IR 50m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio 1wej/1wyj. Alarm 1wej/1wyj. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	1 590,00	1 955,70	A
 IPC2B18SE-ADZKMC-WP-I1 OwlView Plus Tri-Guard	8MPx (3840*2160) @30fps CMOS 1/1.8"	2,8mm-12mm @F1,2. Smart IR 40m BIAŁE 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, pozostawienie/ zabranie przedmiotu, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10 NEMA 4X	130db WDR, Podwójny mikrofon, głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 1wej/1wyj. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	2 650,00	3 259,50	A **
 IPC268EA-DZK LIGHT HUNTER	8MPx (3840*2160) @30fps CMOS 1/1,8"	2,8mm-12mm @F1,2. Smart IR 100m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, pozostawienie przedmiotu, twarzy, porównywanie twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia.	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 2wej/1wyj. Zasilanie 12V, AC24V lub PoE. TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN	5 799,00	7 132,77	A

KAMERY IP TYPU BULLET ANPR (CZYTANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH) - OBIEKTYW Z MOTOZOOM								
Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
 PKC2630@ Z28-IR-P ANPR	3Mpx (2304*1296) @30fps CMOS 1/2,8"	2,8mm-12mm @F1,6. 4xIR50m	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Obsługa białej i czarnej listy pojazdów. Praca autonomiczna ze szlabanem lub z rejestratorami serii B-IQ.	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 2wej/1wyj. Audio 1wej/1wyj. Zasilanie DC12V lub PoE. Puszka w zestawie, słupowy TR-UP06-C-IN	3 390,00	4 169,70	A
 PKC2630@ Z28-P ANPR	3Mpx (2304*1296) @30fps CMOS 1/2,8"	2,8mm-12mm @F1,6. 4xBIAŁE 50m	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Obsługa białej i czarnej listy pojazdów. Praca autonomiczna ze szlabanem lub z rejestratorami serii B-IQ.	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 2wej/1wyj. Audio 1wej/1wyj. Zasilanie DC12V lub PoE. Puszka w zestawie, słupowy TR-UP06-C-IN	3 390,00	4 169,70	A
 PKC2641-Z28-IR-P ANPR	4Mpx (2688*1520) @60fps CMOS 1/1,8"	2,8mm-12mm @F1,4. 4xIR50m	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Obsługa białej i czarnej listy pojazdów. Praca autonomiczna ze szlabanem lub z rejestratorami serii B-IQ.	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 2wej/2wyj. Audio 1wej/1wyj. Zasilanie DC12V lub PoE. Puszka w zestawie, słupowy TR-UP06-C-IN	4 810,00	5 916,30	A **
 PKC2641-Z80-IR-P ANPR	4Mpx (2688*1520) @60fps CMOS 1/1,8"	8mm-32mm @F1,7. 5xIR50m	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Obsługa białej i czarnej listy pojazdów. Praca autonomiczna ze szlabanem lub z rejestratorami serii B-IQ.	IP67 IK10	120db WDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 2wej/2wyj. Audio 1wej/1wyj. Zasilanie DC12V lub PoE. Puszka w zestawie, słupowy TR-UP06-C-IN	5 080,00	6 248,40	A **

	KAMERY IP TYPU KOPUŁKOWEGO - OBIEKTYW STAŁY								
	Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
	IPC3614LB-AF28K-DL2 COLOR HUNTER	4MPx (2560*1440) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	DWDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	369,00	453,87	A
	IPC324LB-ADF28K-H	4MPx (2560*1440) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F2,0 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	DWDR. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-G-IN	469,00	576,87	A
	IPC324LE-ADF28K-H EASYSTAR	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-G-IN	549,00	675,27	A
	IPC3614LE-ADF28K-H EASYSTAR	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	529,00	650,67	A
	IPC3614LE-ADF40K-H EASYSTAR	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	4,0mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	499,00	613,77	A **
	IPC3614LE-ADF28KC-DL COLOR HUNTER	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm @F1,6 BIAŁE 30m Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon i głośnik. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	599,00	736,77	A
 PRIME	IPC3624LE-ADF28K-WP OWLVIEW WISE-ISP	4MPx (2688*1520) @25fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0 Białe LED 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów, człowiek), wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB03-I-IN	719,00	884,37	A
	IPC3615LE-ADF28K-G/H EASYSTAR	5MPx (2880*1620) @25fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	599,00	736,77	A

	Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
 PRIME	IPC3626LE-ADF28K-WP OWLVIEW WISE-ISP	6MPx (3072*2048) @25fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0 Białe LED 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów, człowiek), wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB03-I-IN	859,00	1 056,57	A
	IPC3618LB-AF28K-DL COLOR HUNTER	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,7"	2,8mm @F1,6. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	629,00	773,67	A
	IPC3618LE-ADF28K-H EASYSTAR	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,8"	2,8mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	869,00	1 068,87	A
	IPC3618LE-ADF40K-H EASYSTAR	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,8"	4,0mm @F1,6 Smart IR 30m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-I-IN	869,00	1 068,87	A **
 PRIME	IPC3628LE-ADF28K-WP OWLVIEW WISE-ISP	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/1,8"	2,8mm @F1,0 Białe LED 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów, człowiek), wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Kolor w nocy nawet bez oświetlacza. TR-JB03-I-IN	1 199,00	1 474,77	A
 PRIME	IPC3638SS-ADF28KMC-I1 TRI-GUARD 2,0	8MPx (3840*2160) @30fps CMOS 1/2,8"	2,8mm @F1,0. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67	130db WDR, Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 1wej/1wyj. TR-JB03-H-IN	1 349,00	1 659,27	A
 PRIME	IPC3K28SE-ADF28KMC-DL-I0 OMNIVIEW COLOR HUNTER TRI-GUARD 2,0	8MPx (4096*1860) @20fps CMOS 1/2,5"	2x2,8mm @F1,0. BIAŁE 30m Smart IR 30m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Usun. i pozost. obiektu. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	Pole widzenia: (H) 180°, (V) 65°, (D) 180°. 130db WDR, Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. ANR Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 1wej/1wyj. TR-JB03-H-IN	2 160,00	2 656,80	A

KAMERY IP TYPU KOPUŁKOWEGO - OBIEKTYW Z AUTOMATYCZNA REGULACJĄ (MOTOZOOM)								
Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Puszka	Cena netto	Cena brutto	Gr
 PRIME IPC3632SB-ADZK-I0 LIGHT HUNTER	2MPx (1920*1080) @30fps CMOS 1/2,8"	2,7mm-13,5mm @F1,2 Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-H-IN	699,00	859,77	A
 IPC3634LB-ADZK-H EASYSTAR	4MPx (2560*1440) @25fps CMOS 1/3"	2,8mm-12mm @F1,6 Smart IR 40m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy) (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-H-IN	975,00	1 199,25	A
 PRIME IPC3634SS-ADZK-I1 LIGHT HUNTER	4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/3"	2,7mm-13,5mm @F1,2 Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	130db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 1wej/1wyj Audio 1wej/1wyj Przycisk resetu. Wbudowana puszka, słupowy TR-WM03-B-IN-V2	890,00	1 094,70	A
 IPC3635LB-ADZK-H EASYSTAR	5MPx (2880*1620) @25fps CMOS 1/2.7"	2,8mm-12mm @F1,6 Smart IR 40m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. UMD (pojazd, pieszy) (pojazd, pieszy).	IP67	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-H-IN	1 040,00	1 279,20	A
 PRIME IPC3635SS-ADZK-I1 LIGHT HUNTER	5MPx (2880*1620) @30fps CMOS 1/2,7"	2,7mm-13,5mm @F1,2 Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	130db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR. Alarm 1wej/1wyj Audio 1wej/1wyj Przycisk resetu. Wbudowana puszka, słupowy TR-WM03-B-IN-V2	1 050,00	1 291,50	A
 PRIME IPC3638SB-ADZK-I0 LIGHT HUNTER	8MPx (3840*2160) @20fps CMOS 1/2,8"	2,8mm-12mm @F1,6 Smart IR 40m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	120db WDR. Mikrofon. MicroSD. PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-H-IN	1 799,00	2 212,77	A

KAMERY IP TYPU PTZ								
Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Detekcja	IP/ IK	Opis/ Uchwyty	Cena netto	Cena brutto	Gr
 IPC6324LW H-AX5C-VG2 OWLVIEW WISE-ISP TRI-GUARD	4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/1,8"	2,7mm-13,5mm @F1,2 BIAŁE 40m	Przekroczenie linii, wtargnięcie. Audio. Funkcja śledzenia.	IP66	120db WDR. Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. TR-JB07-D-IN	1 700,00	2 091,00	A **
 IPC6325LFW-AX5C-VG TRI-GUARD	5MPx (2880*1620) @30fps CMOS 1/2,7"	2,7mm-13,5mm @F1,2 Smart IR 50m, BIAŁE 15m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. Funkcja śledzenia.	IP66	120db WDR. Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne). MicroSD. PoE. ONVIF. TR-JB07-D-IN	1 740,00	2 140,20	A
 IPC94144SR-X25-F40C LIGHT HUNTER MultiView	Panorama 4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/1,8" PTZ 4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/2,7"	Panorama 4,0mm @F1,0 Smart IR 30m PTZ 4,8-120mm @F1,5-3,8 Smart IR 100m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. Funkcja śledzenia. UMD (pojazd, pieszy).	IP66	Panorama pochylenie 18°±5°. PTZ: Zoom optyczny 25x, obrót 360°. 120db WDR. Głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne - biały LED). Alarm 2wej/1wyj Audio 1wej/1wyj PoE. ONVIF. ANR TR-WE45-IN.	3 170,00	3 899,10	A
 IPC94144SFW-X25-F40C LIGHT HUNTER MultiView	Panorama 4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/1,8" PTZ 4MPx (2688*1520) @30fps CMOS 1/2,7"	Panorama 4,0mm @F1,0 BIAŁE 30m PTZ 4,8-120mm @F1,5-3,8 Smart IR 100m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. Funkcja śledzenia. UMD (pojazd, pieszy).	IP66	Panorama pochylenie 18°±5°. PTZ: Zoom optyczny 25x, obrót 360°. 120db WDR. Głośnik (Alerty głosowe oraz świetlne - biały LED). Alarm 2wej/1wyj Audio 1wej/1wyj PoE. ONVIF. ANR TR-WE45-IN.	3 390,00	4 169,70	A **
 IPC6424SR-X25-VF LIGHT HUNTER	4MPx (2560*1440) @30fps CMOS 1/2,8"	4,8mm-120mm @F1,5 Smart IR 100m	Przekroczenie linii (filtrowanie pojazdów silnikowych, niesilnikowych oraz ludzi), wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, liczenie osób, monitoring zagęszczenia. Audio. Funkcja śledzenia. UMD (pojazd, pieszy).	IP67 IK10	Zoom optyczny 25x. Obrót 350° 120db WDR. Mikrofon i głośnik (Alerty głosowe) Alarm 2wej/1wyj Audio 1wej/1wyj PoE. ONVIF. ANR TR-WE45-IN.	3 600,00	4 428,00	A

KAMERY IP TYPU FISHEYE (POLE WIDZENIA 360º)							
Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik/ Obiektyw/	Detekcja/Opis	IP/ IK	Opis/ Uchwyty	Cena netto	Cena brutto	Gr
 IPC815SB-ADF14K-I0 OMNIVIEW PRIME	5MPx (2592*1944) @30fps CMOS 1/2,8" 1,4mm @F2,0 Smart IR 10m	Detekcja ruchu, audio. Łącznie 11 trybów wyświetlania: Dekodowanie programowe: Sufitowe: fisheye, panorama 360° +1PTZ, panorama 180° , fisheye +3PTZ, fisheye +4PTZ, fisheye +8PTZ, panorama 360° +6PTZ Stołowe: fisheye, panorama 360° +1PTZ, panorama 180°, fisheye +3PTZ, fisheye +4PTZ, fisheye +8PTZ, panorama 360° +6PTZ Ścienne: fisheye, panorama 180°, panorama 180° +3PTZ, panorama 180° +4PTZ, panorama 180° +8PTZ	IP66 IK10	120db WDR. Podwójny mikrofon. Alarm 1wej/1wyj Audio 1wej/1wyj PoE. ONVIF. ANR TR-JB03-H-IN.	1 780,00	2 189,40	A **


KAMERY ANALOGOWE TVI/AHD/CVI/CVBS						
Kamera/ Seria	Rozdzielczość /Przetwornik	Obiektyw/ Oświetlacz	Opis/ Uchwyty	Cena netto	Cena brutto	Gr
 UAC-B115-F28	5MPx CMOS 1/3"	2,8mm @F2,0 Smart IR 20m	BLC, HLC, DWDR, IP67, Filtr mechaniczny,12VDC. OSD po kablu koncentrycznym. TR-JB05-A-IN	169,00	207,87	A
 UAC-T115-F28	5MPx CMOS 1/3"	2,8mm @F2,0 Smart IR 20m	BLC, HLC, DWDR, IP67,Filtr mechaniczny,12VDC. OSD po kablu koncentrycznym. TR-JB03-I-IN	169,00	207,87	A

TESTER KAMER UNIVIEW				
		Cena netto	Cena brutto	Gr
 GCB01-B7	Tester GCB01-B7 został zaprojektowany, aby pomóc instalacji kamer IP. Dostarcza zasilanie PoE (Port 1) lub 12V z wbudowanej baterii, sprawdza poprawność dostarczonego zasilania PoE (Port 4), ładuje telefon itp. Urządzenie umożliwia połączenie z kamerą za pomocą wbudowanego punktu dostępowego Wi-Fi, umożliwiając podgląd na żywo i ustawić kamerę za pomocą darmowej aplikacji na telefon UniTools PRO	150,00	184,50	B

AKCESORIA DO REJESTRATORÓW NVR/XVR UNIVIEW				
		Cena netto	Cena brutto	Gr
 RM-1U-260	Uchwyt do montażu rejestratora w szafie RACK 1 HDD 1U 112x44x28mm	15,00	18,45	B
 RM-1U-380	Uchwyt do montażu rejestratora w szafie RACK 2 HDD 1U 52x46.5x15mm	15,00	18,45	B

URZADZENIA WIELOFUNKCYJNE				
		Cena netto	Cena brutto	Gr
 UNEAR A30T	Urządzenie do wideokonferencji. Posiada szerokokątną kamerę 100° oraz obsługuje rozmowy wideo Full HD. Wbudowany 4-elementowy układ mikrofonów dookólnych. USB C. Plug & play	676,00	831,48	B

GŁOŚNIKI IP POE				
		Cena netto	Cena brutto	Gr
 IPS301015-S	Wewnętrzny głośnik IP, 15W, do 100 dBSPL, 100Hz-15kHz. Obsługa komunikatów alarmowych w połączeniu z rejestratorem NVR UNV. Wbudowana pamięć 64MB, możliwość wgrywania własnych plików audio (MP3, WAV). Obsługa dwukierunkowej komunikacji audio. Wejście RCA (wyłącznie do wzmacniania dźwięku), 2 wejścia alarmowe. Zasilanie PoE, DC12V/1.4A	799,00	982,77	B **
 IPS302030-S	Zewnętrzny (IP65) głośnik IP, 30W, do 130 dBSPL, 300Hz-12.5kHz. Obsługa komunikatów alarmowych w połączeniu z rejestratorem NVR UNV. Wbudowana pamięć 64MB, możliwość wgrywania własnych plików audio (MP3, WAV). Obsługa dwukierunkowej komunikacji audio. Wejście RCA (wyłącznie do wzmacniania dźwięku), alarm 2 wejścia alarmowe. Zasilanie PoE, DC 24V/1.4A, DC 12V/2.5A	990,00	1 217,70	B **

	WIDEODOMOFONY		Cena netto	Cena brutto	Gr
	KIT/201S/372S Zestaw	Kompletny zestaw na 1 miaszkanie/dom. Zestaw zawiera: monitor z ekranem dotykowym 7" OEI-372S-H-W (opis poniżej), stacja bramowa 1 przyciskowa - OEU-201S-HMK-W (opis poniżej), karta microSD 32GB, 2 szt. zasilaczy 12V 2A oraz kable podłączeniowe zasilania.	1 799,00	2 212,77	A
	OEI-372S-H-W Monitor wewnętrzny	Kolorowy ekran dotykowy 7", 1024x600, wbudowany głośnik i mikrofon. 8 wej. 2 wyj. alarmowe, wbudowana pamięć 128MB, obsługa karty microSD do 32GB, podgląd kamer stacji bramowych oraz kamer IP na monitorze, Ethernet 10/100Mbps lub Wi-Fi 2,4Ghz 802.11b/g/n. Komunikacja z wieloma stacjami bramowymi. Zasilanie 12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 193x143x25mm. Obudowa plastikowa - ramka aluminium. Blała wersja monitora: OEI-372S-H-W-Z, na zamówienie.	799,00	982,77	A
	OEU-201S-HMK-W 1- lokalowa stacja bramowa	Kamera szerokokątna 2MPix z IR, mikrofon, głośnik, 1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz, 2 przekaźniki do sterowania furtką/bramą, 4 wej. alarmowe, komunikacja Ethernet 10/100Mbps lub Wi-Fi 2,4Ghz. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af), IP65, IK08. Obudowa plastikowa - ramka aluminium. Puszka do montażu podtynkowego w zestawie. Opcjonalnie daszek EP-CS 201 do montażu natynkowego. Wymiary 79x171x34mm. Komunikaty głosowe w języku polskim.	1 050,00	1 291,50	A
	OEU-202S-HMK2 2-lokalowa stacja bramowa	Kamera szerokokątna 2MPix z IR, mikrofon, głośnik, 2 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz, 2 przekaźniki do sterowania furtką/bramą, 4 wejś. alarmowe, Komunikacja Ethernet 10/100Mbps. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af), IP65, IK08. Panel przedni - stop aluminium. Puszka do montażu natynkowego w zestawie. Opcjonalnie puszka EP-SZ202 do montażu podtynkowego. Opcjonalnie dzaszek przeciwsłoneczny EP-CS202. Wymiary 79x171x34mm. Komunikaty głosowe w języku polskim	1 260,00	1 549,80	A
	OEU-202S-HMK4 4-lokalowa stacja bramowa	Kamera szerokokątna 2MPix z IR, mikrofon, głośnik, 4 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz, 2 przekaźniki do sterowania furtką/bramą, 4 wej. alarmowe, Komunikacja Ethernet 10/100Mbps. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af), IP65, IK08. Panel przedni - stop aluminium. Puszka do montażu natynkowego w zestawie. Opcjonalnie puszka EP-SZ202 do montażu podtynkowego. Opcjonalnie dzaszek przeciwsłoneczny EP-CS202. Wymiary 79x171x34mm. Komunikaty głosowe w języku polskim	1 300,00	1 599,00	A
	OEU-301S-HMKA Wielo-lokalowa stacja bramowa	Do 500 monitorów abonenckich i 10'000 TAG Mifare 13,56MHz. Wandalo-odporne przyciski z alfabetem Braille'a. Kamera szerokokątna 2MPix z IR, mikrofon, głośnik, 2 przekaźniki do sterowania furtką/bramą, 4 wej./2wyj. alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af), IP65, IK10. Obudowa aluminium. Puszka do montażu podtynkowego w zestawie. Opcjonalnie daszek EP-CS301 do montażu natynkowego. Wbudowane podgrzewanie. Wymiary 125*358*53mm. Komunikaty głosowe w języku polskim	1 960,00	2 410,80	A **
	EP-CS 201	Osłona przeciwsłoneczna do montażu natynkowego stacji bramowej OEU-201S-HMK-W	38,00	46,74	B
	EP-CS202	Osłona przeciwsłoneczna do stacji bramowej OEU-202S-HMK2 lub OEU-202S-HMK4	42,00	51,66	B
	EP-SZ202	Ramka do montażu podtynkowego stacji bramowej OEU-202S-HMK2 lub OEU-202S-HMK4	18,00	22,14	B
	EP-CS202	Osłona przeciwsłoneczna do montażu natynkowego stacji bramowej OEU-301S-HMKA	139,00	170,97	B **
	S303B-BK tag RFID	Brelok zbliżeniowy zgodny ze standardem Mifare® 13,56 MHz 1kB classic.	3,00	3,69	B
	Karta RFID 13,56MHz	Karta zbliżeniowa Mifare® 13,56 MHz	3,00	3,69	B

REJESTRATORY CYFROWE - NVR							
Model/ilość kanałów	Nagrywanie/ Odtwarzanie	Strumień	Opis	Dyski/ Złącza	Cena netto	Cena brutto	Gr
 NVR301-04S3-P4 4-kanały POE	Nagr: max 8MPx Odtw: 1x8MPx 4x4MPx 4x2MPx	Wejście: 64Mbps. Wyjście: 48Mbps	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Chmura P2P.	1*SATA do 10TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 4*RJ45, ANR Audio:-wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj.	780,00	959,40	A
 NVR301-04S3 4-kanały	Nagr: max 8MPx Odtw: 1x8MPx 4x4MPx 4x2MPx	Wejście: 64Mbps. Wyjście: 48Mbps.	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Chmura P2P.	1*SATA do 10TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 1*RJ45, ANR Audio:-wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj.	549,00	675,27	A
 NVR301-04B-IQ 4-kanały	Nagr. max 12MPx Odtw: Smart Off : 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx 4x2MPx Smart On : 2x8MPx 4x4MPx 4x2MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 80Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detektcja twarzy x1 (2MP), SIPx2 (2MP), UMDx2 (2MP). Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	870,00	1 070,10	A
 NVR501-04B 4-kanały PRIME	Nagr. max 16MPx Odtw: 2x16MPx 2x12MPx 4x8MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 64Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP(Intruz, Przekroczenie Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD(pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	670,00	824,10	A
 NVR501-04B-IQ 4-kanały PRIME	Nagr. max 16MPx Odtw: Smart Off : 2x16MPx 2x12MPx 4x8MPx 4x4MPx Smart On : 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 80Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detektcja twarzy x2 (2MP), SIPx4 (2MP), UMDx4 (2MP). Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	990,00	1 217,70	A
 NVR301-08S3-P8 8-kanałów POE	Nagr: max 8MPx Odtw: 1x8MPx 4x4MPx 6x2MPx	Wejście: 64Mbps. Wyjście: 48Mbps.	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Chmura P2P.	1*SATA do 10TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 8*RJ45, ANR Audio:-wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj.	1 170,00	1 439,10	A
 NVR301-08S3 8-kanałów	Nagr: max 8MPx Odtw: 1x8MPx 4x4MPx 6x2MPx	Wejście: 64Mbps. Wyjście: 48Mbps.	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Chmura P2P.	1*SATA do 10TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 1*RJ45, ANR Audio:-wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj.	590,00	725,70	A

	Model/ilość kanałów	Nagrywanie/ Odtwarzanie	Strumień	Opis	Dyski/ Złącza	Cena netto	Cena brutto	Gr
	NVR301-08B-IQ 8-kanałów	Nagr. max 12MPx Odtw: Smart Off : 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx 8x2MPx Smart On : 2x8MPx 4x4MPx 8x2MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 80Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detektcja twarzy x1 (2MP), SIPx2 (2MP), UMDx2 (2MP). Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	990,00	1 217,70	A
 PRIME	NVR501-08B-IQ 8-kanałów	Nagr. max 16MPx Smart Off: 2x16MPx 2x12MPx 4x8Mpx Smart On: 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 80Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detektcja twarzy x2 (2MP), SIPx4 (2MP), UMDx8 (2MP). Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	1 110,00	1 365,30	A
	NVR301-16B-IQ 16-kanałów	Nagr. max 12MPx Odtw: Smart Off: 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx 10x2MPx Smart On: 2x8MPx 4x4MPx 8x2MPx	Wejście: 80Mbps. Wyjście: 80Mbps.	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detektcja twarzy x1 (2MP), SIPx2 (2MP), UMDx2 (2MP). Chmura P2P.	1*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 1*USB2.0 i 1*USB3.0, 1*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	1 120,00	1 377,60	A
 PRIME	NVR502-16B-IQ 16-kanałów	Nagr. max 16MPx Odtw: Smart Off: 2x16MPx 2x12MPx 4x8MPx 8x4MPx Smart On: 2x12MPx 2x8MPx 6x4MPx	Wejście: 320Mbp Wyjście: 160Mbp	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detektcja twarzy x2 (2MP), SIPx4 (2MP), UMDx8 (2MP). Chmura P2P.	2*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0 1*USB3.0, 2*RJ45, RS485. ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:8wej/2wyj. Obsługa LPR.	2 070,00	2 546,10	A

	Model/ilość kanałów	Nagrywanie/ Odtwarzanie	Strumień	Opis	Dyski/ Złącza	Cena netto	Cena brutto	Gr
	NVR302-32B-IQ 32-kanały	Nagr. max 12MPx Odtw: Smart Off: 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx 10x2MPx Smart On: 2x8MPx 4x4MPx	Wejście: 160Mbp Wyjście: 128Mbp	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detektcja twarzy x1 (2MP), SIPx2 (2MP), UMDx4 (2MP). Chmura P2P.	2*SATA do 24TB, 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0 i 1*USB3.0, 2*RJ45, ANR Audio:1wej/1wyj. Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	1 700,00	2 091,00	A
	NVR304-32B-IQ 32-kanały	Nagr. max 12MPx Odtw: Smart Off: 2x12MPx 2x8MPx 4x4MPx 10x2MPx Smart On: 2x8MPx 4x4MPx	Wejście: 160Mbp Wyjście: 128Mbp	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detektcja twarzy x1 (2MP), SIPx2 (2MP), UMDx4 (2MP). Chmura P2P.	4*SATA do 24TB 1*VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 1*USB3.0, 2*RJ45 ANR Audio:1wej/1wyj Alarm:-wej/-wyj. Obsługa LPR.	2 010,00	2 472,30	A
 PRIME	NVR504-64E-IQ	Nagr. max 32MPx Odtw: Smart Off: 2x32MPx 4x16MPx 5x12MPx 8x8MPx Smart On: 1x32MPx 3x16MPx 4x12MPx	Wejście: 384Mbp Wyjście: 200Mbp	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detektcja twarzy x4 (2MP), SIPx8 (2MP), UMDx16 (2MP). Chmura P2P.	4*SATA do 24TB 2*VGA, 2*HDMI, 2*USB2.0, 2*USB3.0, 2*RJ45 ANR Audio:1wej/2wyj Alarm:16wej/10wyj. Obsługa LPR.	5 949,00	7 317,27	A
 PRIME	NVR308-64X 64-kanały	Nagr: max 12MPx Odtw: 2x12MPx 4x8MPx 8x4MPx 16x2MPx	Wejście: 384Mbp Wyjście: 384Mbp	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Chmura P2P.	8*SATA do 24TB 1*eSATA 1*VGA, 2*HDMI 2*USB 2.0 1*USB3.0 2*RJ45 ANR Audio:-wej/1wyj Alarm:16wej/4wyj	6 330,00	7 785,90	A
 PRIME	NVR508-64E-IQ	Nagr. max 32MPx Odtw: Smart Off: 2x32MPx 4x16MPx 5x12MPx 8x8MPx Smart On: 1x32MPx 3x16MPx 4x12MPx	Wejście: 384Mbp Wyjście: 200Mbp	Detekcja VCA z IPC: Detekcja twarzy oraz pojazdów, SIP (Intruz, Przekr. Linii, Wej/Wyj z obszaru), UMD (pojazd-pieszy), przepływ ludzi, monitoring zagęszczenia oraz pojazdów. Detekcja VCA z NVR: AcuSearch, AcuTrack, Detektcja twarzy x4 (2MP), SIPx8 (2MP), UMDx16 (2MP). Chmura P2P.	8*SATA do 24TB 2*VGA, 2*HDMI, 2*USB2.0, 2*USB3.0, 2*RJ45 ANR Audio:1wej/2wyj Alarm:16wej/10wyj Obsługa LPR.	9 500,00	11 685,00	A **
 PRIME	NVR516-128E-R	Nagr. max 32MPx Odtw: 3x32MPx 6x16MPx 8x12MPx 12x8MPx	Wejście: 640Mbp Wyjście: 640Mbp	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wtargnięcie, wej/wyj z obszaru, twarzy, audio. Wyszukiwanie twarzy i zachowań. Zliczanie osób. Mapa cieplna. Chmura P2P.	16*SATA do 24TB 2*VGA, 2*HDMI, 2*USB2.0, 2*USB3.0, 2*RJ45 ANR Audio:1wej/2wyj Alarm:16wej/10wyj Obsługa LPR.	17 300,00	21 279,00	A **

REJESTRATORY HYBRYDOWE TVI, AHD, CVI, CVBS + IP						
Model	Tryb kamer/ Nagrywanie	Opis	Dyski/ Złącza	Cena netto	Cena brutto	Gr
 XVR301-04G wersja w języku angielskim	Obsługuje: AHD: max 5MP-20fps TVI: max 5MP-20fps CVI: max 5MP-20fps CVBS Nagra: 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1	Rejestrator hybrydowy do 6 kamer: 4 analog (zamienne na IP) + 2 IP. Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z automatyczną adaptacją. Detekcja ruchu.UMD (pojazd-pieszy) Chmura P2P.	1*SATA do 6TB. 1*VGA, 1*HDMI (1920x1080), 2*USB, 1*RJ45, Audio: 1wej/1wyj. Alarm: -wej/-wyj.	129,00	158,67	A
 XVR301-04G3/04G	Obsługuje: AHD: max 5MP-20fps TVI: max 5MP-20fps CVI: max 5MP-20fps CVBS Nagra: 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1	Rejestrator hybrydowy do 6 kamer: 4 analog (zamienne na IP) + 2 IP. Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z automatyczną adaptacją. Detekcja ruchu.UMD (pojazd-pieszy) Chmura P2P.	1*SATA do 16TB. 1*VGA, 1*HDMI (1920x1080), 2*USB, 1*RJ45, Audio: 1wej/1wyj. Alarm: -wej/-wyj.	459,00	564,57	A
 XVR301 - 04Q3	Obsługuje: AHD: max 8MP-15fps TVI: max 8MP-15fps CVI: max 8MP-15fps CVBS Nagra: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1	Rejestrator hybrydowy do 6 kamer: 4 analog (zamienne na IP) + 2 IP. Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, twarzy, zmiana sceny i ostrości, usunięty obiekt i auto-śledzenie dla kamer IP. UMD (pojazd-pieszy) dla kamer analogowych. Chmura P2P.	1*SATA do 16TB. 1*VGA, 1*HDMI (3840 x 2160), 2*USB, 1*RJ45, 1*RS485. Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 4wej/1wyj.	570,00	701,10	A
 XVR301-08Q3	Obsługuje: AHD: max 8MP-15fps TVI: max 8MP-15fps CVI: max 8MP-15fps CVBS Nagra: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1	Rejestrator hybrydowy do 12 kamer: 8 analog (zamienne na IP) + 4 IP. Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, twarzy, zmiana sceny i ostrości, usunięty obiekt i auto-śledzenie dla kamer IP. UMD(pojazd-pieszy) dla kamer analogowych. Chmura P2P.	1*SATA do 16TB. 1*VGA, 1*HDMI (3840 x 2160), 2*USB, 1*RJ45, 1*RS485. Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 4wej/1wyj.	806,00	991,38	A
 XVR302-08Q	Obsługuje: AHD: max 8MP-15fps TVI: max 8MP-15fps CVI: max 8MP-15fps CVBS Nagra: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P	Rejestrator hybrydowy do 12 kamer: 8 analog (zamienne na IP) + 4 IP. Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, twarzy. UMD (pojazd-pieszy) dla kamer analogowych. Chmura P2P.	2*SATA do 10TB. 1*VGA, 1*HDMI (3840 x 2160), 2*USB, 1*RJ45, 1*RS485. Audio: 1wej/1wyj. Alarm: -wej/-wyj.	819,00	1 007,37	A
 XVR301-16Q4	Obsługuje: AHD: max 8MP-15fps TVI: max 8MP-15fps CVI: max 8MP-15fps CVBS Nagra: 8MP Lite/3K Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P	Rejestrator hybrydowy do 24 kamer: 16 analog (zamienne na IP) + 8 IP. Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z automatyczną adaptacją. Detekcja ruchu.UMD (pojazd-pieszy). Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, twarzy, wej/wyj z obszaru. Chmura P2P.	1*SATA do 16TB. 1*VGA, 1*HDMI (3840 x 2160), 2*USB, 1*RJ45, 1*RS485 Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 4wej/1wyj.	1 590,00	1 955,70	A
 XVR302-16Q3	Obsługuje: AHD: max 8MP-15fps TVI: max 8MP-15fps CVI: max 8MP-15fps CVBS Nagra: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P	Rejestrator hybrydowy do 24 kamer: 16 analog (zamienne na IP) + 8 IP. Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, twarzy, zmiana sceny i ostrości, usunięty obiekt i auto-śledzenie dla kamer IP. UMD(pojazd-pieszy) dla kamer analogowych. Chmura P2P.	2*SATA do 16TB. 1*VGA, 1*HDMI (3840 x 2160), 2*USB, 1*RJ45, 1*RS485. Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 4wej/1wyj.	2 000,00	2 460,00	A

	SWITCHE POE UNIVIEW		Cena netto	Cena brutto	Gr
	NSW2020-6T	4xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 2x10/100Mb/s. Budżet mocy 60W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zasilacz zewnętrzny.	99,00	121,77	B
	NSW2020-10T	8xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) +2x10/100Mb/s. Budżet mocy 88W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zasilacz zewnętrzny.	149,00	183,27	B
	NSW3000-8T2GT-POE-IN	8xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 2x1Gb/s. Budżet mocy 120W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zarządzanie switchem lokalnie i przez chmurę (www/program PC/aplikacja mobilna).	195,00	239,85	B
	NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN	16xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) +1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 225W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m.	399,00	490,77	B
	NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN	16xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 250W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Uchwyty RACK. Zarządzanie switchem lokalnie i przez chmurę (www/program PC/aplikacja mobilna).	430,00	528,90	B
	NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN	16xPoE 10/100Mb/1Gb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s SFP + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 250W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zarządzanie switchem lokalnie i przez chmurę (www/program PC/aplikacja mobilna)	518,00	637,14	B
	NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN	24xPoE 10/100Mb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 370W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m.	499,00	613,77	B
	NSW3000-24T1GT1GC-POE-IN	24xPoE 10/100Mbps (IEEE 802.3af/at/az) + 1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 370W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zarządzanie switchem lokalnie i przez chmurę (www/program PC/aplikacja mobilna)	529,00	650,67	B **
	NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN	24xPoE 10/100Mb/1Gb/s (IEEE 802.3af/at/az) + 1x1Gb/s RJ45 + 1x1Gb/s SFP + 1x1Gb/s Combo RJ45/SFP. Budżet mocy 370W (max 30W na port). Tryb Extend do 250m. Zarządzanie switchem lokalnie i przez chmurę (www/program PC/aplikacja mobilna)	690,00	848,70	B **
	AKCESORIA		**Cena netto**	**Cena brutto**	**Gr**
	TR-JB05-B-IN	Puszka montażowa do kamery typu bullet Uchwyt słupowy TR-UP06-C-IN oraz TR-UP06-B-IN	53,00	65,19	B
	TR-JB05-A-IN	Puszka montażowa do kamery typu bullet Uchwyt słupowy TR-UP06-C-IN oraz TR-UP06-B-IN	42,00	51,66	B
	TR-JB06-A-IN	Puszka montażowa do kamery typu bullet Uchwyt słupowy TR-UP06-C-IN	53,00	65,19	B
	TR-JB07-D-IN-V2	Puszka montażowa do kamery typu bullet Uchwyt słupowy TR-UP06-C-IN	80,00	98,40	B
	TR-JB03-I-IN	Puszka montażowa do kamery kopułkowej Uchwyt ścienny TR-JB07/WM03-G-IN	42,00	51,66	B
	TR-JB03-H-IN-V2	Puszka montażowa do kamery kopułkowej Uchwyt ścienny TR-JB07/WM03-F-IN	42,00	51,66	B
	TR-JB03-G-IN	Puszka montażowa do kamery kopułkowej Uchwyt ścienny TR-JB07/WM03-G-IN	34,00	41,82	B
	TR-UP06-B-IN	Uchwyt słupowy 100mm × 90mm × 38.2mm	26,00	31,98	B
	TR-UP06-C-IN	Uchwyt słupowy 127mm x 136mm x 62.5mm	41,00	50,43	B
	TR-UP06-IN	Uchwyt słupowy 136mm × 127mm × 63.6 mm	44,00	54,12	B
	TR-UP08-A-IN	Uchwyt słupowy 215mm x 175mm x 60mm	64,00	78,72	B
	TR-JB07/WM03-G-IN	Uchwyt ścienny do kamery kopułkowej Uchwyt słupowy TR-UP06-IN oraz TR-UP06-C-IN	104,00	127,92	B
	TR-JB07/WM03-F-IN	Uchwyt ścienny do kamery kopułkowej Uchwyt słupowy TR-UP06-IN oraz TR-UP06-C-IN	100,00	123,00	B
	TR-WM03-B-IN-V2	Uchwyt ścienny do kamery kopułkowej Uchwyt słupowy TR-UP06-IN oraz narożny TR-UC08-C-V2	66,00	81,18	B **
	TR-WE45-IN	Uchwyt montażowy do kamery obrotowej Uchwyt słupowy TR-UP08-A-IN	65,00	79,95	B

	ZASILACZE PULSAR / AKCESORIA MONTAŻOWE		Cena netto	Cena brutto	Gr
	OBUDOWA	Obudowa bez zasilacza i akumulatorów	120,00	147,60	B
	PSB12V3A	Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 13,8V/3A	85,00	104,55	B
	PSB12V5A	Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 13,8V/5A	109,00	134,07	B
	PSB12V7A	Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 13,8V/7A	125,00	153,75	B
	PSD 12010	12V/1A Zasilacz impulsowy	32,00	39,36	B
	PSD 12020	12V/2A Zasilacz impulsowy	46,00	56,58	B
	PSD 12030	12V/3A Zasilacz impulsowy	54,00	66,42	B
	PSD 12050	12V/5A Zasilacz impulsowy	80,00	98,40	B
	PSD 12070	12V/7A Zasilacz impulsowy	111,00	136,53	B
	PSC 12015	12V/1,5A/62MM Zasilacz impulsowy - hermetyczny	39,00	47,97	B
	ML 120	Redukcja KABEL – GNIAZDO DC 5,5/2,1 (NIEROZŁĄCZALNE)	0,80	0,98	B
	ML 121	Redukcja KABEL – WTYK DC 5,5/2,1 (NIEROZŁĄCZALNE)	0,80	0,98	B
	VB-201S	Pasywny nadajnik/odbiornik sygnału wizji AHD, TVI, CVI, CVBS po przewodzie UTP	9,90	12,18	B
	DYSKI HDD		**Cena netto**	**Cena brutto**	**Gr**
	1 TB	Dysk HDD 1 TB Seagate / WD	Tel.	Tel.	B
	2 TB	Dysk HDD 2 TB Seagate / WD	Tel.	Tel.	B
	4 TB	Dysk HDD 4 TB Seagate / WD	Tel.	Tel.	B
	6 TB	Dysk HDD 6 TB Seagate / WD	Tel.	Tel.	B
	8 TB	Dysk HDD 8 TB Seagate / WD	Tel.	Tel.	B
	10 TB	Dysk HDD 10 TB Seagate / WD	Tel.	Tel.	B
	>10 TB	Dyski HDD 12, 14, 18, 22, 24, 26 TB Seagate / WD	Tel.	Tel.	B **
	AKCESORIA DO KAMER - WYPRZEDAŻ		**Cena netto**	**Cena brutto**	**Gr**
	VAHC B1 szary	Pierścień dystansowy do kamery bullet - szary, śr.zew. 92mm, wys 27mm, rozstaw otw.48mm	9,99	12,29	
	VAHC D1 biały/szary	Pierścień dystansowy do kamery kopułk.- biały /szary, śr.zew. 119mm, wys 38mm, rozstaw otw.69mm	9,99	12,29	
	VAHC D2 szary	Pierścień dystansowy do kamery kopułkowych - szary , śr.zew. 92mm, wys 38mm, rozstaw otw.48mm	9,99	12,29	
	GL-210 (GL-606)	Uchwyt metalowy, kolor biały, długość 205 mm	9,99	12,29	
	VAHC HSD C100	Pulpit sterujący do kamery szybkoobrotowej	199,00	244,77	

Grupa A oraz B** - TOWAR NA ZAMÓWIENIE - PROSIMY O POTWIERDZENIE CENY I CZASU OCZEKIWANIA.**

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i dane techniczne w nim zawarte mogą ulegać zmianie.

Aktualne parametry sprzętu są zawarte w kartach dołączonych do produktu. Zdjęcia towarów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich faktycznego wyglądu.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego.