

VIDICON®

AIR2 MC100



PEŁNY OPIS

Czujnik magnetyczny systemu INIM. Urządzenie wyposażone jest w dwa czujniki kontaktronowe na dwóch prostopadłych krawędziach. Istnieje możliwość programowego wyboru kontaktronu (lub oba jednocześnie). Czujnik jest w stanie wykryć sabotaż magnetyczny. Urządzenie posiada 2 terminale umożliwiające podłączenie zewnętrznych urządzeń (praca jako retransmiter).

SPECYFIKACJA

Kontaktron bezprzewodowy

Częstotliwość: 868MHz

Rodzaj komunikacji: Dwu-kierunkowa

Modulacja: GFSK

Kanał: 3

Łączność z Air2-BS100: Dwu-kierunkowa

Ochrona: Zerwanie lub otwarcie pokrywy

Kontaktron: 2 @ 90° mogą być użyte indywidualnie lub w parach

Terminale: 2 konfigurowalne indywidualnie jako wejście lub wyjście

Parametryzacja terminali: NO, NC, pojedynczy parametr, podwójny parametr

Zarządzanie detektorem wstrząsu i rolet: Tak, w obu terminalach

Kanały sygnału alarmowego: Sygnalizacja alarmowa oddzielnie dla kontaktronu, pierwszego terminalu i drugiego terminalu

Kolory: Białe i brązowe

Bateria: CR123A

Żywotność baterii: 4 lata

Wymiary: 95x36x26mm

Waga: 130g
