

FLEX 5/SP BOX - Grade 3



PEŁNY OPIS

Moduł przeznaczony jest do współpracy tylko z systemem Inim. Moduł pozwala na rozbudowę systemu o większą liczbę czujników lub wyjść alarmowych. W dedykowanej obudowie zamknięta jest elektronika modułu FLEF 5/U. Na płycie znajduje się 5 terminali które wykorzystując funkcję dublowania linii pozwolą na podłączenie 10 czujników. Moduł posiada 2 wyjścia zasilające. W przypadku zaprogramowania terminala jako wyjście obciążalność wynosi 150 mA. Obudowa urządzenia chroniona jest czujnikami antysabotażowymi (otwarcie obudowy, oderwanie od ściany).

SPECYFIKACJA

Terminale wejść i wyjść	5
Maksymalna liczba czujników (opcja podwojenia linii)	5 (10)
Terminale akceptujące czujniki wstrząsu i rolet	4
Maksymalne natężenie pobierane na wyjściu	150mA
Bezpiecznik resetujący szynę bus	400mA
Pomocniczy zasilacz	2 da 200mA

Buzzer	Tak
Zabezpieczenie przeciw otwarciu (tamper)	Tak
Zabezpieczenie przeciw oderwaniu (tamper)	Tak
Wymiary	80x126x27 mm
Waga	106 g