

IPC2125SB-ADF28KMC-IO / ADF40KMC-IO



PEŁNY OPIS

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Inteligentne zapobieganie wtargnięciu, łącznie z detekcją przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar lub wyjścia z obszaru
- Inteligentna detekcja ruchu (UMD umożliwia znaczne zmniejszenie liczby fałszywych alarmów powodowanych na przykład przez liście, ptaki lub oświetlenie i precyzyjne rozpoznawanie osób oraz pojazdów silnikowych i niesilnikowych).
- Obsługuje powiązanie alarmu dźwiękowego i świetlnego. Po uruchomieniu inteligentnego zapobiegania włamaniom kamera włączy alarm dźwiękowy i/lub świetlny – Tri Guard
- Rozpoznawanie twarzy, Inteligentne zliczanie przechodzących osób i monitorowanie zagęszczenia tłumu
- Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy intensywnym oświetleniu
- Obsługa trybu korytarzowego 9:16
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Oświetlacz Smart IR o zasięgu do 30 metrów

- Obsługa kart pamięci microSD o pojemności 256 GB
- Stopień ochrony IP67
- Obsługa zasilania PoE

SPECYFIKACJA

Kamera	IPC2125SB-ADF28KMC-IO			IPC2125SB-ADF40KMC-IO	
Przetwornik	1/2,7 cala, 5 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS				
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,002 lx (F1.6, AGC WŁ.) 0 Lux przy włączonym czujniku podczerwieni				
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1 – 1/100 000 s				
Zakres regulacji	Obrót: 0° – 360° , Pochylenie: 0° – 90°, Obrót: 0° – 360°				
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 56 dB				
WDR	120db				
Obiektyw	2,8 mm / F1.6			4,0 mm / F1.6	
Kąt widzenia (poziomo)	112.9°			91.2°	
Kąt widzenia (pionowo)	59.1°			47.9°	
Kąt widzenia (ukośnie)	121.2°			95.9°	
Odległość DORI	Obiektyw (mm)	Detekcja (m)	Obserwacja (m)	Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)
	2,8	63,0	25,2	12,6	6,3
	4,0	90,0	36,0	18,0	9,0
Oświetlenie IR	Do 30m				
Długość fal	850nm				
Kontrola włączania IR	Auto / Ręcznie				
Tryb dzień / noc	Automatyczny filtr IR (ICR)				
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profil kodeka	Baseline profile, Main profile, High profile				
Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps ; Drugi strumień: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; Trzeci strumień: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Szybkość transmisji bitów	128 Kbps~16 Mbps				
U-Code	Tak				
Strumień wideo	Potrójny strumień				
OSD	Maks. 8 nakładek OSD				
Maska prywatności	Maks. 4 obszary				

ROI	Do 8 obszarów
Funkcje inteligentne	
Analiza obrazu	Filtrowanie fałszywych alarmów: detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar i wyjścia z obszaru
Detekcja UMD	Rozpoznawanie osób oraz pojazdów silnikowych i niesilnikowych
Analiza statystyczna	Zliczanie przepływu osób , liczby osób w obszarze
Obraz	
Balans bieli	Automatyczne / poza budynkami / precyzyjna regulacja / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2
Ustawienia obrazu	Obrót obrazu, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, wzmocnienie zależnie od przeglądarki sieci Web
Cyfrowa redukcja szumu	Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 2D/3D
Smart IR	Tak
Przerzucanie obrazu	Zwykłe / pionowe / poziome / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90°
HLC	Tak
BLC	Tak
Odmglenie	Odmglenie cyfrowe
Zdarzenia	
Detekcja podstawowa	Przekroczenie linii, intruz(w oparciu o detekcje człowieka), Detekcja ruchu, alarm sabotażowy, detekcja audio
Funkcje ogólne	Znak wodny, filtrowanie adresów, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników, uwierzytelnianie HTTP
Audio	
Kompresja audio	G.711
Szybkość transmisji bitów dźwięku	64 kb/s
Tłumienie	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 KHz
Magazyn	
Gniazdo karty pamięci	MicroSD, maks. 256 GB
Magazyn sieciowy	ANR, NAS (NFS)
Sieć	
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Kompatybilność	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK
Użytkownik / host	Maksymalnie 32 użytkowników. Dwa poziomy użytkowników: administrator i użytkownik zwykły
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksportowanie dzienników operacyjnych, uwierzytelnianie RTSP Basic i Digest, uwierzytelnianie HTTP Digest, TLS 1.2, uwierzytelnianie ONVIF WSSE i Digest

Klient zdalny	EZStation EZView EZLive
Przeglądarka internetowa	Podgląd na żywo z dodatkiem typu plugin: IE10, Chrome 41 Firefox w wersji 52 , Edge Przeglądarka 79 i wyższe wersje Podgląd na żywo bez dodatku typu plugin: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Interfejs	
Sieć	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Certyfikaty	
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Bezpieczeństwo	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Ogólne	
Zasilanie	DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) Pobór mocy: Maks. 11,5 W
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	191× 75 × 74mm
Masa netto	0,5 kg
Materiał	Metal
Warunki pracy	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji)
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 KV
Przycisk resetowania	Brak
Stopień ochrony	IP 67