IPC2225SE-DF40 / 60K-WL-I0 N

PEŁNY OPIS

• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 5 Mpx 1/2,7”
• 5 Mpx (2880 × 1620) przy 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) przy 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296) przy 25 kl./s; 2 Mpx (1920 × 1080) przy 30/25 kl./s;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Inteligentna analiza obejmująca, m. in. detekcję przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia i wyjścia z obszaru
• Na podstawie klasyfikacji celów inteligentne zapobieganie wtargnięciom znacząco zmniejsza liczbę fałszywych alarmów spowodowanych przez liście, ptaki i światła itd. oraz zapewnia precyzyjne rozpoznawanie osób oraz Technologia ColorHunter umożliwia rejestrowanie kolorowego obrazu przez całą dobę
• Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16
• Alarm: 1 wejście/1 wyjście, audio: 1 wejście/1 wyjście
• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 256 GB
• Klasa odporności mechanicznej IK10 zapewniająca ochronę przed aktami wandalizmu
• Stopień ochrony IP67
• Obsługa zasilania PoE
• Trójosiowy uchwyt

SPECYFIKACJA

Kamera	**IPC2225SE-DF40K-WL-I0**			IPC2225SE-DF60K-WL-I0	
Sensor	1/2,7", 5,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS				
Obiektyw	4,0 mm przy F1.0			6,0 mm przy F1.0	
Odległość DORI	Obiektyw (mm)	Detekcja (m)	Obserwacja (m)	Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)
	4,0	90,0	36,0	18,0	9,0
	6,0	135,0	54,0	27,0	13,5
Kąt widzenia (poziomo)	80,2°			53,4°	
Kąt widzenia (pionowo)	43,0°			29,2°	
Kąt widzenia (ukośnie)	94,7°			61,6°	
Zakres regulacji	Obrót: 0°–360°		Pochylenie: 0°–90°		Obrót: 0°–360°
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s				
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,001 lx (F1.0, ARW WŁ.)				
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR				
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 56 dB				
Zasięg oświetlacza IR	Maks. 30 m				
Liczba diod IR	2				
Odmglenie	Odmglenie cyfrowe				
WDR	120 dB				
Wideo					
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profil kodeka	Profil Baseline, profil Main, profil High				
Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 5 Mpx (2880 × 1620), maks. 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 25 kl./s; 2 Mpx (1920 × 1080), maks. 30 kl./s; Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s; Trzeci strumień: D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s;				
Szybkość transmisji bitów	128 Kb/s – 16 Mb/s				
OSD	Maks. 8				
Maska prywatności	Maks. 4 obszary				
ROI	Maks. 8 obszarów				
Tryb korytarzowy 9:16	Obsługiwany				
Obraz					

Balans bieli	Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR
Inteligentne oświetlenie	Tak
Obrót obrazu	Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90°
HLC	Tak
BLC	Tak
Funkcje inteligentne	
Analiza wideo	Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia i wyjścia z obszaru
Zdarzenia	
Detekcja podstawowa	Detekcja ruchu, alarm ingerencji, detekcja dźwięku
Funkcje ogólne	Znak wodny, filtrowanie adresów IP, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników
Audio	
Kompresja audio	G.711
Dźwięk dwukierunkowy	Tak
Tłumienie	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 KHz
Magazyn	
Gniazdo karty pamięci	MicroSD, maks. 256 GB
Magazyn sieciowy	ANR, NAS (NFS)
Sieć	
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Kompatybilność	ONVIF (Profil S, Profil T), API
Klient zdalny	EZStation EZView EZLive
Przeglądarka internetowa	Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej
	Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej
Interfejs	
Sieć	1 RJ45, Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s
Wejście/wyjście audio	Wejście: impedancja 35 kΩ; amplituda 2 V [p-p]
	Wyjście: impedancja 600 Ω; amplituda 2 V [p-p]
Wejście/wyjście alarmowe	1/1

Certyfikaty	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC
Ogólne	
Zasilanie	DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Pobór mocy: Maks. 9,0 W
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	246 × 86 × 85 mm
Masa netto	0,92 kg
Materiał	Metal
Warunki pracy	Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji)
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 KV
Stopień ochrony	IP 67
Klasa odporności mechanicznej	IK10
Przycisk resetowania	Tak