

## IPC2322LB-ADZK-G



### PEŁNY OPIS

- Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 2 Mpx 1/2,7"
- 2 Mpx (1920 × 1080) przy 30/25 kl./s; 720p (1280 × 720) przy 30/25 kl./s
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
- Wbudowany mikrofon
- Smart IR; zasięg podczerwieni 50 m
- Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 128 GB
- Stopień ochrony IP67
- Obsługa zasilania PoE
- Trójosiowy uchwyt

### SPECYFIKACJA

Kamera	<b>IPC2322LB-ADZK-G</b>
Sensor	1/2,7", 2,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS
Obiektyw	Obiektyw Motozoom (2,8–12 mm) z automatyczną regulacją ostrości (AF)

	Obiektyw (mm)	Detekcja (m)	Obserwacja (m)	Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)
Odległość DORI	2,8	42,0	16,8	8,4	4,2
	12,0	180,0	72,0	36,0	18,0
Kąt widzenia (poziomo)	108,05°–32,59°				
Kąt widzenia (pionowo)	56,81°–18,36°				
Kąt widzenia (ukośnie)	111,91°–36,53°				
Zakres regulacji	Obrót: 0°–360°		Pochylenie: 0°–90°		Obrót: 0°–360°
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s				
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,005 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią				
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)				
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR				
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 52 dB				
Zasięg oświetlacza IR	Maks. 50 m				
Sterowanie wł./ wył. podczerwieni	Automatycznie/ręcznie				
Odmglenie	Odmglenie cyfrowe				
WDR	120 dB				
Wideo					
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profil kodeka	Profil Baseline, profil Main, profil High, MJPEG				
Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s; 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s;				
Szybkość transmisji bitów	128 Kb/s – 16 Mb/s				
OSD	Maks. 4				
Maska prywatności	Maks. 4 obszary				
ROI	Maks. 8 obszarów				
Detekcja ruchu	Maks. 4 obszary				
Tryb korytarzowy 9:16	Tak				
Obraz					
Balans bieli	Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2				
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR				

Inteligentne oświetlenie	Tak
Obrót obrazu	Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90°
HLC	Tak
BLC	Tak
<b>Funkcje inteligentne</b>	
Analiza obrazu	Przekroczenie linii, wtargnięcie) na podstawie detekcji sylwetki osoby, detekcja ruchu, alarm ingerencji, detekcja dźwięku
Funkcje ogólne	Znak wodny, filtrowanie adresu IP, polityka dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkownika
Zdarzenia	
Detekcja podstawowa	Detekcja ruchu, alarm ingerencji, detekcja dźwięku
Funkcje ogólne	Znak wodny, filtrowanie adresów IP, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników
Audio	
Kompresja audio	G.711
Tłumienie	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 KHz
Magazyn	
Gniazdo karty pamięci	MicroSD, maks. 128 GB
Magazyn sieciowy	ANR, NAS (NFS)
<b>Sieć</b>	
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL
Kompatybilność	ONVIF (Profil S, Profil T), API
Klient zdalny	EZStation EZView EZLive
Przeglądarka internetowa	Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej  Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej
Interfejs	
Sieć	Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Certyfikaty	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC
Ogólne	

Zasilanie	DC 12 V $\pm$ 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Pobór mocy: Maks. 8,5 W
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	206 x 74 x 74mm
Masa netto	0,54 kg
Materiał	Metal
Warunki pracy	Od $-30^{\circ}\text{C}$ do $60^{\circ}\text{C}$ , wilgotność względna: $\leq 95\%$ (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od $-30^{\circ}\text{C}$ do $60^{\circ}\text{C}$ , wilgotność względna: $\leq 95\%$ (bez kondensacji)
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 KV
Stopień ochrony	IP 67
Przycisk resetowania	Tak