

IPC3614LE-ADF28KC-DL / 40KC-DL



PEŁNY OPIS

- Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 4 Mpx 1/3"
- 4 Mpx (2688×1520) / 25 kl./s; 4 Mpx (2560×1440) / 25 kl./s; 3 Mpx (2304×1296) / 30/25 kl./s; 2 Mpx (1920×1080) / 30/25 kl./s
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
- Obsługa trybu korytarzowego 9:16
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Smart IR; zasięg podczerwieni do 30 m oraz oświetlenie LED do 30m
- UMD – Ultra detekcja ruchu skupia się na ludziach lub pojazdach
- Inteligentne zapobieganie włamaniom, obejmujące przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z obszaru
- Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 512 GB
- Stopień ochrony IP67
- Obsługa zasilania PoE

SPECYFIKACJA

Kamera	IPC3614LE-ADF28KC-DL			IPC3614LE-ADF40KC-DL	
Sensor	1/3", 4,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS				
Obiektyw	2,8 mm przy F1.6			4,0 mm przy F1.6	
Odległość DORI	Obiektyw (mm)	Detekcja (m)	Obserwacja (m)	Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)
	2,8	63,0	25,2	12,6	6,3
	4,0	90,0	36,0	18,0	9,0
Kąt widzenia (poziomo)	98°			79°	
Kąt widzenia (pionowo)	52,2°			42,3°	
Kąt widzenia (ukośnie)	107,5°			85,1°	
Zakres regulacji	Obrót: 0°–360°		Pochylenie: 0°–80°		Obrót: 0°–360°
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s				
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią				
Tryb dzień / noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)				
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR				
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 52 dB				
Zasięg oświetlacza IR	Maks. 30 m				
Długość fal	850 nm				
Sterowanie wł./wył. podczerwieni	Automatycznie/ręcznie				
Odmglenie	Odmglenie cyfrowe				
WDR	120 db				
Wideo					
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profil kodeka	Profil Baseline, profil Main, profil High				
Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 4 Mpx (2688 × 1520), maks. 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 30 kl./s;1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s				
Szybkość transmisji bitów	128 Kb/s – 16 Mb/s				
OSD	Maks. 4				
Maska prywatności	Maks. 4 obszary				
ROI	Obsługuje				
Detekcja ruchu	Przekroczenie linii, Intruz, (oparty na sylwetce osoby), UMD – Ultra Detekcja Ruchu (pojazd/pieszy) Tampering Alarm; Audio Detekcja				

Tryb korytarzowy 9:16	Obsługiwany
Obraz	
Balans bieli	Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR
Smart IR	Tak
Obrót obrazu	Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90°
HLC	Tak
BLC	Tak
Sieć	
Protokoły	IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; SSL/TLS; SNMP; QoS
Kompatybilność	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API
Użytkownicy	32 Użytkowników . 3 poziomy użytkowników: administrator, zwykły użytkownik i operator
Klient zdalny	UNV-Link; UNV-Link Pro; EZStation
Przeglądarka internetowa	Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE 10 i nowsza, Chrome 45 i nowsza, Firefox 52 i nowsza
	Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome 57.0 i nowsza, Firefox 58.0 i nowsza, Edge 16 i nowsza
Audio	
Kompresja audio	G.711, G.711A
Tłumienie	Obsługiwane
Częstotliwość próbkowania	8 KHz
Magazyn	
Gniazdo karty pamięci	MicroSD, maks. 512 GB
Magazyn sieciowy	ANR, NAS (NFS)
Interfejs	
Sieć	Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Certyfikaty	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B) CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Ogólne	
Zasilanie	DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Pobór mocy: Maks. 8,0 W
Wymiary (ł × wys.)	118 × 95 mm

Masa netto	0,32 kg
Materiał	Metal i tworzywo sztuczne
Warunki pracy	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji)
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 kV
Stopień ochrony	IP67 (IEC 60529)
Przycisk resetowania	Tak