

VIDICON®

IPC3615LE-ADF28K-H / 40K-H



PEŁNY OPIS

- Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 5 Mpx 1/2,7".
- Rozdzielczość 5 Mpx (2880 × 1620) do 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) do 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296) do 30 kl./s; 1080p (1920 × 1080) do 30 kl./s.
- Kompresja Ultra 265, H.265, H.264 oraz MJPEG.

- Technologia Easystar poprawiająca jakość obrazu przy słabym oświetleniu.
- Technologia 120 dB True WDR zapewnia wyraźny obraz w scenach o dużym kontraście oświetlenia.
- Obsługa trybu korytarzowego 9:16.
- Wbudowany mikrofon.
- Smart IR – zasięg oświetlenia podczerwieni do 30 m.
- Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 512 GB.
- Stopień ochrony IP67 oraz zasilanie PoE.

SPECYFIKACJA

Kamera	IPC3615LE-ADF28K-H			IPC3615LE-ADF40K-H	
Sensor	1/2,7 cala, 5 Mpx, CMOS				
Maksymalna rozdzielczość	5 Mpx (2880 × 1620)				
Obiektyw	2,8 mm przy F1.6			4,0 mm przy F1.6	
Odległość DORI	Obiektyw (mm)	Detekcja (m)	Obserwacja (m)	Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)
	2,8	63,0	25,2	12,6	6,3
	4,0	90,0	36,0	18,0	9,0
Kąt widzenia (poziomo)	110,0°			91,2°	
Kąt widzenia (pionowo)	58,7°			43,7°	
Kąt widzenia (ukośnie)	130°			95,3°	
Zakres regulacji	Pan: 0°–360°		Pochylenie: 0°–80°		Obrót: 0°–360°
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s				
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią				
Tryb dzień / noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)				
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 52 dB				
WDR	120 dB				
Zasięg oświetlacza IR	Smart IR, maks. 30 m				
Długość fal	850 nm				
Sterowanie wł./wył. podczerwieni	Automatycznie/ręcznie				
Wideo					
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profil kodeka	H.264 Baseline, Main, High				

Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 5 Mpx (2880 × 1620), maks. 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 30 kl./s; 1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s; 720p, maks. 30 kl./s; Podstrumień: 720p, D1 (720 × 576), 640 × 360 – maks. 30 kl./s.
Szybkość transmisji bitów	128 kb/s – 6144 kb/s
Strumień video	Dwustrumieniowość
OSD	Maks. 4 OSD
Maska prywatności	Maks. 4 obszary
ROI	Obsługa
Obraz	
Balans bieli	Automatyczny / zewnętrzny / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowany / automatyczny 2
Cyfrowa redukcja szumów	2D/3D DNR
Inteligentne oświetlenie	Tak (Smart IR)
Obrócenie obrazu	Zwykłe / pionowe / poziome / 180° / 90° w prawo / 90° w lewo
HLC / BLC / odmglenie	Tak / Tak / odmglenie cyfrowe
Funkcje inteligentne	
Funkcje analizy wideo	Detekcja ruchu, Ultra Motion Detection, alarm sabotażu, detekcja audio, przekroczenie linii (na podstawie detekcji sylwetki człowieka), wtargnięcie (na podstawie detekcji sylwetki człowieka)
Funkcje ogólne	Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, ochrona ARP, uwierzytelnianie RTSP i użytkowników
Sieć	
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Kompatybilność	ONVIF (Profile S, G, T), API, SDK
Użytkownik / Host	Maks. 32 użytkowników; 3 poziomy: administrator, użytkownik zwykły i operator
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksport logów, uwierzytelnianie RTSP/HTTP, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie ONVIF
Klient zdalny	EZStation, aplikacja
Przeglądarka internetowa	Podgląd z wtyczką: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Podgląd bez wtyczki: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Audio	
Kompresja audio	G.711U, G.711A
Szybkość transmisji bitów dźwięku	64 kb/s
Tłumienie	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz

Dwukierunkowe audio	Nie dotyczy
Magazyn	
Gniazdo karty pamięci	MicroSD, maks. 512 GB
Magazyn sieciowy	ANR, NAS (NFS)
Interfejs	
Sieć	1 × RJ45 10/100 Mb/s Base-TX Ethernet
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejście/wyjście audio, alarmowe, port szeregowy	Nie dotyczy
Wi-Fi / wyjście wideo / głośnik	Nie dotyczy