

IWT100



PEŁNY OPIS

IWT100 umożliwia integrację bezprzewodowej sieci FireVibes z konwencjonalnym systemem sygnalizacji pożarowej. Rozwiązanie to jest przydatne w miejscach, w których instalacja przewodowa byłaby trudna, niewygodna lub problematyczna.

OPIS

Konwencjonalny translator bezprzewodowy IWT100 został zaprojektowany, aby umożliwić integrację bezprzewodowych urządzeń detekcyjnych i alarmowych z dowolnym systemem – analogowo adresowalnym lub konwencjonalnym. Urządzenia bezprzewodowe łączą się z systemem jako urządzenia nieadresowalne, ale nadal wykorzystują tę samą technologię, co inteligentne urządzenia bezprzewodowe FireVibes. Dzięki temu są w pełni monitorowane pod kątem alarmów i usterek, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Cała komunikacja bezprzewodowa oparta jest na systemie dwukanałowym, aby zapobiec przeciążeniom w ruchu sygnałowym i zapewnić maksymalną niezawodność połączenia.

IWT100 musi być podłączony do linii strefowej oraz linii sygnalizatorów konwencjonalnej centrali. Dzięki temu konwencjonalna centrala będzie miała możliwość wykrywania alarmów pożarowych w obszarze chronionym przez system bezprzewodowy oraz możliwość aktywacji lub wyciszenia bezprzewodowych sygnalizatorów systemu FireVibes. **IWT100** wymaga zewnętrznego źródła zasilania certyfikowanego zgodnie z EN 54-4.

DANE TECHNICZNE

WAGA	0.7 kg
WYMIARY	24 × 16 × 7 cm