

K12EM



PEŁNY OPIS

Urządzenie jest samodzielnym wielofunkcyjnym terminalem dostępu dla pojedynczych drzwi lub czytnikiem RFID z klawiaturą i wyjściem Wiegand. Wbudowany mikroprocesor STC, z silną zdolnością przeciwzakłóceniom, wysokim bezpieczeństwem i niezawodnością daje potężną funkcjonalność i wygodną obsługę. Obsługuje do 2000 identyfikatorów użytkowników w konfiguracji uwierzytelnienia Karta, 4-cyfrowy PIN lub Karta, Karta i PIN. Wbudowany czytnik kart obsługuje karty Unique 125 KHZ. Urządzenie posiada wiele dodatkowych funkcji, w tym zabezpieczenie przed zwarcie, wyjście Wiegand i podświetlaną klawiaturę. Jest szeroko stosowany w budynkach wysokiej klasy, wspólnotach mieszkaniowych i innych miejscach publicznych.

SPECYFIKACJA

Napięcie robocze: DC12-24V
Pojemność: 2000 użytkowników (tryb terminala)
Odległość odczytu karty: 1~3 cm
Prąd czuwania: ≤30mA
Czas przekaźnika drzwi: 0 ~ 99 S (regulowany)
Temperatura pracy: -40 °C ~ 60 °C
Wilgotność pracy: 10%~90% RH
Wymiary: 114x75x16mm
Interfejs: Wej/Wyj Wiegand 26/34
Czas wyszukiwania: <0,1s po odczytaniu karty
Klawiatura z podświetleniem
Obsługa zewnętrznego dzwonka przewodowego
Sposoby dostępu: Karta, kod PIN, karta i kod PIN