

NSW2010-6T-POE-IN



PEŁNY OPIS

- Wiele trybów pracy w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych: normalny, bezpieczny i rozszerzony zasięg do monitoringu
- Obsługa kontroli ruchu w porcie
- Obsługa trybu bezpiecznego, wszystkie porty mogą komunikować się tylko z portami Uplink
- Odległość transmisji do 250m w trybie rozszerzonym do monitoringu video
- Optymalizacja bufora pamięci
- Metalowa obudowa, bezpieczna i niezawodna

SPECYFIKACJA

Model	NSW2010-6T-POE-IN
Porty	6×100Mbps (RJ45), w tym 4 porty PoE
Standardy	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE802.3af,I IEEE802.3at
Przepustowość	1.2Gbps
Transmisja pakietów	0.90Mpps
Bufor pakietu	768Kbit
MAC	2K

Model	NSW2010-6T-POE-IN
Wymiary (WxDxH)	160mm x 93mm x 32mm
Waga	<0.6kg
Zasilanie	AC: 100-240V, 50/60Hz
PoE	802.3at/af
Max. Moc PoE	Max moc: 65W Max moc na pojedynczy port: 30W
Wentylator	nie
Czas pomiędzy usterkami (MTBF)	>50000 godz.
Temperatura otoczenia	0°C-45°C
Wilgotność w pracy	10%~90% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowyw.	5%~90% (bez kondensacji)
Znaczenie LED	PWR: Świeci: Zasilanie AC poprawne Nie Świeci: Brak zasilania
	PoE: Świeci: Dostarcza zasilanie PoE Nie świeci: Nie dostarcza PoE Miga: Awaria Zasiania PoE
	LINK / ACT: Świeci: Połączony 10/100Mbps Nie świeci: Nie połączony Miga: Transmituje dane
	Speed: Świeci: Połączony 1000Mbps Nie świeci: Połączony 10/100Mbps
Tryby pracy	Domyślnie (Tryb normalny) Wszystkie porty komunikują się pomiędzy sobą. EXTEND (Tryb monitoringu): Rozszerzony zasięg transmisji do 250m.