

NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN



PEŁNY OPIS

- Wiele trybów pracy w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych: normalny, bezpieczny i rozszerzony zasięg do monitoringu
- Obsługa kontroli ruchu w porcie
- Obsługa trybu bezpiecznego, wszystkie porty mogą komunikować się tylko z portami Uplink
- Odległość transmisji do 250m w trybie rozszerzonym do monitoringu video
- Optymalizacja bufora pamięci
- Metalowa obudowa, bezpieczna i niezawodna

SPECYFIKACJA

Model	NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN
Porty	24x100Mbps portów PoE (RJ45) + porty UPLINK 2x1000Mbps + 1x1000Mbps Combo
Standardy	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Przepustowość	8.8 Gbps
Transmisja pakietów	6.55 Mpps
Bufor pakietu	4 Mbit

Model	NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN
MAC	16K
Wymiary (WxDxH)	440mm x 244mm x 44mm
Waga	2,93kg
Zasilanie	AC: 100-240V, 50/60Hz
PoE	802.3at/af 4/5+, 7/8-
Max. Moc PoE	Max moc: 370W Max moc na pojedynczy port: 30W
Wentylator	1
Priorytetowe porty	1~8
Temperatura otoczenia	0°C-40°C
Wilgotność w pracy	10%-90% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowyw.	5%-90% (bez kondensacji)
Znaczenie LED	PWR: Świeci: Zasilanie AC poprawne Nie Świeci: Brak zasilania
	PoE: Świeci: Dostarcza zasilanie PoE Nie świeci: Nie dostarcza PoE
	LINK / ACT: Świeci: Połączony Nie świeci: Nie połączony Miga: Transmituje dane
	PoE-MAX Nie Świeci: Moc zasilania POE jest mniejsza niż 80% specyfikacji Świeci on: Moc zasilania POE jest większa niż 85% specyfikacji
Tryby pracy	Domyślnie (Tryb Normalny). Wszystkie porty komunikują się. VLAN (tryb bezpieczny): Porty mogą komunikować się tylko z portami uplink. Włączając funkcję przełącznik zrestartuje kamerę przez zabranie zasilania PoE jeśli ta przestała transmitować dane. EXTEND(Tryb CCTV): Zwiększony zasięg transmisji do 250m. Porty komunikują się tylko z portami uplink .