



NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN



PEŁNY OPIS

- Zarządzanie statusem switch i kamer podłączonych do niego przez chmurę i aplikacje mobilną.
- Konfiguracja parametrów switch przez www i oprogramowanie
- Wiele trybów pracy w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych: normalny, bezpieczny i rozszerzony zasięg do monitoringu
- Obsługa kontroli ruchu w porcie
- Obsługa trybu bezpiecznego, wszystkie porty mogą komunikować się tylko z portami Uplink
- Odległość transmisji do 250m w trybie rozszerzonym do monitoringu video
- Optymalizacja bufora pamięci
- Metalowa obudowa, bezpieczna i niezawodna

Model	NSW3000-8T2GT-POE-IN	NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN	NSW3000-24T1GT1GC-POE-IN
Porty	8 portów PoE 10/100 Mb/s (RJ45) 2 porty 10/100/1000 Mb/s	16 portów PoE 10/100 Mb/s (RJ45) 1 port gigabitowy (RJ45) 1 x Gigabit Combo	24 porty PoE 10/100 Mb/ s (RJ45) 1 port gigabitowy (RJ45) 1 x Gigabit Combo
Standardy	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z,IEEE802.3ab,IEEE802.3x,IEEE802.3af,IEEE802.3at,IEEE802.3az	
Przepustowość	5,6 Gb/s	7,2 Gb/s	8,8 Gb/s
Transmisja pakietów	4,17 Mpps	5,36 Mpps	6,55 Mpps
Bufor pakietu	2M bit	4 Mbit	
MAC	4 tys.	16 tys.	
Wymiary (szer.xgł.xwys.)	169mm*132mm*40mm	440mm x 189,8mm x 44mm	440mm x 244,8mm x 44mm
Waga	0,67 kg	2,1 kg	2,9 kg
Zasilacz	Prąd zmienny: 100 V do 240 V, 50/60 Hz		
Standard PoE	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at		
Zasilanie PoE	Budżet mocy: 120 W Maksymalna moc PoE dla pojedynczego portu: 30 W	Budżet mocy: 250 W Maksymalna moc PoE dla pojedynczego portu: 30W	Budżet mocy: 370W Maksymalna moc PoE dla pojedynczego portu: 30W
Tryb zasilania PoE	Tryb A, 1/2+, 3/6- Tryb B, 4/5+, 7/8-		
Wentylator	0	1	
Priorytetowe porty	1 do 2	1 do 8	
Priorytet QoS	Przekazuje pakiety z portów priorytetowych w przypadku przeciążenia danych		
Temperatura pracy	0°C-40°C		
Wilgotność robocza	Wilgotność względna od 10% do 90%, bez kondensacji		
Wilgotność przechowywania	Wilgotność względna od 5% do 90%, bez kondensacji		

Model	NSW3000-8T2GT-POE-IN	NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN	NSW3000-24T1GT1GC-POE-IN
Wskaźnik	Zasilanie Wył.: Nieprawidłowe zasilanie. Zielony: Normalne zużycie energii. Żółty: Całkowita moc PoE jest wyższa niż 85% całkowitej mocy urządzenia.		Zasilanie: Wł: Normalne działanie Wył: Nieprawidłowe zasilanie
	Brak wskaźnika PoE		PoE: Wył.: Port PoE nie dostarcza zasilania Świeci ciągle: Port PoE normalnie dostarcza energię .
	Link/ Akt : Wył.: Odłączono od portu Wł.: Połączono z portem Miga: przesyłanie danych		
	Brak wskaźnika PoE-Max		MAX: Wył.: Całkowita moc PoE jest mniejsza niż 80% dostępnej mocy urządzenia Świeci światłem ciągłym: Budżet PoE jest wyższy niż 85% całkowitej mocy urządzenia