



NVR301-08 / 16B-IQ



PEŁNY OPIS

- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia **8 kanałów** NVR301-08B-IQ / **16 kanałów** NVR301-16B-IQ video o rozdzielczości max. **12Mpx**
- Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
- Inteligentna analiza
- Złącze na 1 dysk SATA, każdy dysk o maks. pojemności do 10 TB
- Serwer chmury P2P – szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim
- Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania po odłączeniu sieci Ethernet

SPECYFIKACJA

Model	NVR301-08B-IQ / NVR301-16B-IQ
Dekodowanie	
Format	Ultra 265,H.265,H.264

Model	NVR301-08B-IQ / NVR301-16B-IQ
Wydajność dekodowania	NVR301-08B-IQ:Smart Off 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 Smart On 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 NVR301-16B-IQ:Smart Off 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30 Smart On 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30
Kompresja Audio	G.711A, G.711U
Sieć	
Wielkość strumienia wejściowego	80 Mb/s
Wielkość strumienia wyjściowego	80 Mb/s
Użytkownicy zdalni	128
Protokoły	TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP; IPv6; IPv4; 802.1x
Przeglądarka (Wtyczka)	Windows: IE(IE10/11),Firefox (wersja 52.0 i wyższa),Chrome(wersja 45 i wyższa),Edge(wersja 79 i wyższa)
Wyjście wideo/audio	
Wejścia IP Video	NVR301-08B-IQ:8-ch NVR301-16B-IQ:16-ch
Wyjście HDMI	HDMI:4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Wyjście VGA	VGA:1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Wyjście RCA Audio	1-ch
Wyświetlanie na żywo	1/4/6/8/9/16
Funkcja korytarza	NVR301-08B-IQ:3/4/5/7/9/10 NVR301-16B-IQ:3/4/5/7/9/10/12/16
Dwukierunkowe audio	1-ch, RCA (używa wej. i wyj. audio)
Przechwyt zdjęć	
FTP / Harmonogram / Przech. zdjęć	4-ch przechwyt zdjęć do D1 rozdzielczości
Nagrywanie	
Rozdzielczość nagrywania	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Odtwarzanie synchroniczne	Max 16-ch
Analiza Smart	
Detekcja VCA dla IP	Detekcja twarzy, pojazdów, intruza, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, UMD – Ultra Detekcja Ruchu, Zliczanie ludzi, monitoring zagęszczenia ludzi

Model	NVR301-08B-IQ / NVR301-16B-IQ
VCA dla NVR	Detekcja twarzy, pojazdów, intruza, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru SIP, UMD – Ultra Detekcja Ruchu
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie: pojazdów silnikowych i nie silnikowych, ludzi, ogólne, zliczania ludzi, Mapy ciepła
VCA dla IPC	Wszystkie kanały (do 8 obrazów) Detekcja twarzy, pojazdów, intruza, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru SIP, UMD – Ultra Detekcja Ruchu
Wyszukiwanie ze zdjęć	Obsługuje
SIP dla NVR	2-ch
UMD dla NVR	4-ch
Alarm	
Alarm Ogólny	Detekcja braku ostrości, zmiany sceny, obiekt pozostawiony/zabrany, Auto śledzenie, detekcja ruchu, audio, sabotaż, postaci człowieka, utraty video, z wejścia alarmowego
Alarm usterek	Konflikt IP, odłączona sieć, Odłączony lub awaria dysku HDD, nieautoryzowany dostęp, Brak pamięci na HDD, usterka zapisu lub przechwyty zdjęć
Język OSD	38 języków: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Vietnamese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Spanish, Portuguese, French, German, Italian, Dutch, Polish, Czech, Hungarian, Slovak, Russian, Hebrew, Arabic, Ukrainian, Estonian, Bulgarian, Greek, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenia, Serbia, Korean, Japanese, Latvian, Lithuanian, Persian
Dysk HDD	
SATA	1 złącza SATA
Pojemność	Do 10TB
Interfejs zewnętrzny	
Karta sieciowa	1 RJ45 10M/100M auto adaptacja
Złącze USB	Panel tylni: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
RS485	N/A
RS232	N/A
Wej. Alarm	N/A
Wyj. Alarm	N/A
Zasilanie	DC 12V/2A
Warunki pracy	
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)
Pobór prądu	≤ 12W

Model	NVR301-08B-IQ / NVR301-16B-IQ
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	260mm × 222mm × 47mm
Masa (bez dysku twardego)	≤ 2 kg
Certyfikaty	
Certyfikat	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Część 15 pod część B

* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.