

VIDICON®

NVR302-16S2



PEŁNY OPIS

- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia 16 kanałów video o rozdzielczości max. 4K
- Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
- Inteligentna analiza
- Złącze na 2 dyski SATA, każdy dysk o maks. pojemności 6TB
- Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim
- Precyzyjne pobieranie, natychmiastowe odtwarzanie
- Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania po odłączeniu sieci Ethernet

| Model | NVR302-16S2 |
|---------------------------------|--|
| Wejście wideo/audio | |
| Ilość kanałów IP | 16 kanałów |
| Wejście dwukierunkowe audio | 1 kanał, RCA |
| Sieć | |
| Wielkość strumienia wejściowego | 160 Mb/s |
| Wielkość strumienia wyjściowego | 64 Mb/s |
| Użytkownicy zdalni | 128 |
| Protokoły | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| Wyjście wideo/audio | |
| Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 |
| Rozdzielczość nagrywania | 8 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/ 1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF |
| Odtwarzanie synchroniczne | Do 16 kanałów |
| Ekran trybu korytarzowego | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
| Wyjście audio | 1 kanał, RCA |
| Dekodowanie | |
| Format dekodowania | Ultra 265/H.265/H.264 |
| Podgląd na żywo / odtwarzanie | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Wydajność odtwarzania | 2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30 |
| Dysk twardy | |
| SATA | 2 interfejsy SATA |
| Pojemność | Każdy dysk o pojemności maksymalnej 6 TB |
| Inteligentna analiza | |
| Detekcja VCA | Detekcja twarzy, detekcja wtargnięć, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio, detekcja braku ostrości, detekcja nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne |
| Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań |
| Analiza statystyczna | Zliczanie osób |

Model**NVR302-16S2**

| | |
|--------------------------------|---|
| Interfejs zewnętrzny | |
| Interfejs sieciowy | 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptacyjne złącza Ethernet |
| Złącze USB | Panel tylny: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 panel przedni: złącze USB2.0 |
| Ogólne | |
| Zasilacz | 12 V, prąd stały Pobór mocy: ≤ 15 W (bez dysku twardego) |
| Warunki pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 380 mm x 315 mm x 53 mm |
| Masa (bez dysku twardego) | ≤ 0,98 kg |