



NVR302-16S2



PEŁNY OPIS

- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia 16 kanałów video o rozdzielczości max. 4K
- Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
- Inteligentna analiza
- Złącze na 2 dyski SATA, każdy dysk o maks. pojemności 6TB
- Serwer chmury P2P – szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim
- Precyzyjne pobieranie, natychmiastowe odtwarzanie
- Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania po odłączeniu sieci Ethernet

SPECYFIKACJA

Model	NVR302-16S2
Wejście wideo/audio	
Ilość kanałów IP	16 kanałów
Wejście dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA
Sieć	
Wielkość strumienia wejściowego	160 Mb/s
Wielkość strumienia wyjściowego	64 Mb/s
Użytkownicy zdalni	128
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Wyjście wideo/audio	
Wyjście HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Rozdzielczość nagrywania	8 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/ 1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF
Odtwarzanie synchroniczne	Do 16 kanałów
Ekran trybu korytarzowego	3/4/5/7/9/10/12/16
Wyjście audio	1 kanał, RCA
Dekodowanie	
Format dekodowania	Ultra 265/H.265/H.264
Podgląd na żywo / odtwarzanie	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Wydajność odtwarzania	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30
Dysk twardy	
SATA	2 interfejsy SATA
Pojemność	Każdy dysk o pojemności maksymalnej 6 TB
Inteligentna analiza	
Detekcja VCA	Detekcja twarzy, detekcja wtargnięć, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio, detekcja braku ostrości, detekcja nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań
Analiza statystyczna	Zliczanie osób

Model	NVR302-16S2
Interfejs zewnętrzny	
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptacyjne złącza Ethernet
Złącze USB	Panel tylny: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 panel przedni: złącze USB2.0
Ogólne	
Zasilacz	12 V, prąd stały
	Pobór mocy: ≤ 15 W (bez dysku twardego)
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	380 mm x 315 mm x 53 mm
Masa (bez dysku twardego)	≤ 0,98 kg