

NVR304-S



PEŁNY OPIS

- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia 16 / 32 kanałów video o rozdzielczości max. 4K
- Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
- Inteligentna analiza
- Złącze na 4 dyski SATA, każdy dysk o maks. pojemności 10 TB
- Serwer chmury P2P – szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim
- Precyzyjne pobieranie, natychmiastowe odtwarzanie
- Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania po odłączeniu sieci Ethernet

SPECYFIKACJA

Model	NVR304-16S	NVR304-32S
Wejście wideo/audio		
Ilość kanałów IP	16 kanałów	32 kanały
Wejście dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA	

Sieć		
Wielkość strumienia wejściowego	96 Mb/s	160 Mb/s
Wielkość strumienia wyjściowego	64 Mb/s	64 Mb/s
Użytkownicy zdalni	128	
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
Wyjście wideo/audio		
Wyjście HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840 × 2160) przy 30 kl./s, 1920 × 1080P przy 60 kl./s, 1920 × 1080P przy 50 kl./s, 1600 × 1200 przy 60 kl./s, 1280 × 1024 przy 60 kl./s, 1280 × 720 przy 60 kl./s, 1024 × 768 przy 60 kl./s VGA: 1920 × 1080P przy 60 kl./s, 1920 × 1080P przy 50 kl./s, 1280 × 1024 przy 60 kl./s, 1280 × 720 przy 60 kl./s, 1024 × 768 przy 60 kl./s	
Rozdzielczość nagrywania	8 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/ 1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF	
Odtwarzanie synchroniczne	Do 16 kanałów	Do 32 kanałów
Ekran trybu korytarzowego	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Dekodowanie		
Format dekodowania	Ultra 265/H.265/H.264	
Podgląd na żywo / odtwarzanie	8 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080P/960P/960H/720P/D1/2CIF/CIF	
Wydajność odtwarzania	2 × 4K przy 30 kl./s, 3 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 5 × 3 Mpx przy 30 kl./s, 8 × 1080P przy 30 kl./s, 16 × 720P przy 30 kl./s, 32 × D1	
Dysk twardy		
SATA	4 interfejsy SATA	
Pojemność	Każdy dysk o pojemności maksymalnej 10 TB	
Inteligentna analiza		
Detekcja VCA	Detekcja twarzy, detekcja wtargnięć, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio, detekcja braku ostrości, detekcja nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne	
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań	
Analiza statystyczna	Zliczanie osób	
Interfejs zewnętrzny		
Interfejs sieciowy	Dwa adaptacyjne złącza Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s	
Złącze USB	Panel przedni: USB 2.0 Panel tylny: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0	
Ogólne		

Zasilacz	12 V, prąd stały
	Pobór mocy: ≤ 15 W (bez dysku twardego)
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	440 mm × 344 mm × 50 mm
Masa (bez dysku twardego)	≤ 3,15 kg