

NVR308-X



PEŁNY OPIS

- Obsługa formatów wideo Ultra H.265/H.265/H.264
- Wejście 16/32/64-kanalowe
- Obsługa kamer internetowych innych firm, zgodnych ze specyfikacją ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T
- Obsługa dwukanałowego HDMI i jednokanałowego VGA. Rozdzielczość HDMI1 i HDMI2 maks. 4K (3840 × 2160)
- Niezależne wyjścia HDMI1, HDMI2 i VGA
- Nagrywanie z rozdzielczością maks. 12 Mpx
- Obsługa macierzy RAID 0, 1, 5, 6, 10
- Złącze do 8 dysków SATA, każdy dysk o maks. pojemności 10 TB
- Różne tryby korekcji dystorsji fisheye dla podglądu na żywo i odtwarzania zarówno dla interfejsu internetowego, jak i graficznego interfejsu użytkownika (GUI)
- Obsługa modułu zapasowego N+1
- Obsługa złącza zasilania 12 V
- Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność magazynu po odłączeniu sieci

Model	NVR308-16X	NVR308-32X	NVR308-64X
Wejście wideo/audio			
Ilość kanałów IP	16 kanałów	32 kanały	64 kanałów
Wejście dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA		
Sieć			
Wielkość strumienia wejściowego	384 Mb/s		
Wielkość strumienia wyjściowego	384 Mb/s		
Użytkownicy zdalni	128		
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
Wyjście wideo/audio			
Wyjście HDMI/VGA	VGA: 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI 1 / HDMI 2 (wyjście audio HDMI nie jest obsługiwane): 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
Rozdzielczość nagrywania	12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
Wyjście audio	Jeden kanał, RCA		
Odtwarzanie synchroniczne	Max. 16 kanałów		
Ekran trybu korytarzowego	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32	
Dekodowanie			
Format dekodowania	Ultra 265/H.265/H.264		
Podgląd na żywo / odtwarzanie	12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
Wydajność odtwarzania	2 × 12 Mpx / 30 kl./s, 4 × 4K / 30 kl./s, 8 × 4 Mpx / 30 kl./s, 9 × 4 Mpx / 25 kl./s, 16 × 1080P / 30 kl./s	2 × 12 Mpx / 30 kl./s, 4 × 4K / 30 kl./s, 8 × 4 Mpx / 30 kl./s, 9 × 4 Mpx / 25 kl./s, 16 × 1080P / 30 kl./s, 32 × 960P / 25 kl./s	2 × 12 Mpx / 30 kl./s, 4 × 4K / 30 kl./s, 8 × 4 Mpx / 30 kl./s, 9 × 4 Mpx / 25 kl./s, 16 × 1080P / 30 kl./s, 32 × 960P / 25 kl./s, 36 × 720P / 30 kl./s, 64 × D1
Dysk twardy			
SATA	8 złączy SATA		
Pojemność	Każdy dysk twardy o pojemności maks. 10 TB		
eSata	Jedno złącze eSATA		

Model	NVR308-16X	NVR308-32X	NVR308-64X
Macierz dyskowa			
Typ macierzy	RAID 0, 1, 5, 6, 10		
Inteligentna analiza			
Detekcja VCA	Detekcja twarzy, detekcja wtargnięcia, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio, detekcja braku ostrości, detekcja nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne, detekcja pozostawienia przedmiotu, detekcja usunięcia przedmiotu		
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań		
Analiza statystyczna	Zliczanie osób		
Interfejs zewnętrzny			
Interfejs sieciowy	2 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mb/s		
Interfejs szeregowy	RS232, RS485		
Złącze USB	Panel przedni: dwa złącza USB 2.0; Panel tylny: USB 3.0		
Wejście alarmowe	16		
Wyjście alarmowe	4		
Ogólne			
Zasilacz	100-240V AC		
	Pobór mocy: ≤ 25 W (bez dysku twardego)		
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)		
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	442 mm × 426 mm × 89 mm		
Masa (bez dysku twardego)	≤ 5,7 kg		