

VIDICON®

PREVIDIA COMPACT



PEŁNY OPIS

Previdia Compact łączy kompaktowość z funkcjami najwyższej klasy, jego unikalna kluczowa cecha zapewnia niezwykle prostą w obsłudze i konfiguracji centralę, która jest jednocześnie wydajna i elastyczna, aby dostosować się do każdej instalacji.

GŁÓWNE CECHY:

- Kompaktowa adresowalna centrala wykrywania i sygnalizacji pożaru
- Dwie pętle lub opcja pojedynczej pętli
 - Do 240 urządzeń na pętlę
 - 4,3-calowy wyświetlacz graficzny, 65000 kolorów
 - Wyświetlacz dotykowy
 - Wskaźniki LED stref dostępne jako opcja
 - Funkcja gaszenia gazem jednego kanału dostępna jako opcja
 - Zasilacz 1,5 A lub 4 A w zestawie
 - Zasilacz wewnętrzny z opcją ładowania baterii 2 akumulatorów
 - Port Ethernet z połączeniem TCP-IP w zestawie
 - Port USB do konfiguracji
 - Zarządzanie kartą Micro SD do zapisywania/ładowania danych konfiguracyjnych
 - Opcjonalny moduł dialera z PSTN / 3G / GSM głosowym i cyfrowym komunikatorem, funkcją SMS, przekazem danych
 - Cyfrowy dialer opcjonalnie do dodania do płyty głównej centrali
 - Certyfikowany CPR EN54-2, EN54-4 i EN54-13
 - Certyfikowany CPR EN54-21 dla wszystkich kanałów (IP/3G/GSM/PSTN)
 - Certyfikowany EN12094-1 (systemy gaszenia pożaru)
 - Sieć Token Ring do 48 central, pełne udostępnianie danych
 - Sieć przez TCP-IP, do 20 klastrów central
 - Weryfikacja wideo z dowolnej kamery IP Onvif
 - Pętla wieloprotokołowa (obsługiwane urządzenia Inim, Apollo i Argus)
 - 4 nadzorowane kanały I/O
 - Jeden przekaźnik dostępny na pokładzie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Modele Previdia Compact - PREVIDIA-CxxxL (w dużej obudowie)		
Napięcie zasilania sieciowego	115V~ (-15% / +10%) 50/60Hz	230V~ (-15% / +10%) 50/60Hz
Maksymalny pobór prądu	2.2 A	1.1 A
Maksymalny prąd wyjściowy	4 A	
I max. a / I max. b	4 A / 4 A	
Pobór płyty głównej	Dozór: 150mA	
	Bez napięcia zasilającego: 130mA	
	LED test: 170mA	
Pobór sekcji diod LED	Dozór: 5mA	
	LED test: 115mA	
Maksymalny prąd ładowania akumulatora	1.2 A	
Specyfikacja baterii	2 x 12 V, 17 Ah (z obudową o klasie palności UL94-V2 lub wyższej)	
Maksymalna rezystancja wewn. baterii (Ri max)	1 Ohm	
Napięcie wyjściowe	od 18.5 do 27.8 V DC	
Napięcie wyłączenia akumulatora	19V	
Wewnętrzny bezpiecznik modułu zasilania	T 3.15A 250V	
Temperatura pracy	od -5°C do +40°C	
Klasa IP	IP30	

Wymiary	497 x 380 x 97 mm
Waga (bez baterii)	6.1 kg