S 124

PEŁNY OPIS

S124 Switch 24-portowy S124 do 24 kamer IP

- Zastosowanie: S124 to 24-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w Standardzie IEEE 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 24 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+.
- **Zasilanie: 100÷240VAC**
- Ilość portów: **26 portów** (24xPoE + 2xUPLINK)
- Zasilanie PoE: **24 porty 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at**, 52VDC / 30W/port (PoE+)
- Tryb Long Range: porty 17÷24; STANDARD – 100m/100Mb/s lub EXTEND – 250m/10Mb/s
- Porty UPLINK: **2 porty 10/100/1000 Mb/s** – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera
- Wymiary: W=330 H=44 D=204 [+/- 2mm]
- Gwarancja: 2 lata od daty produkcji
- Uwagi:
    - obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
    - **30W/port - maksymalna moc pojedynczego portu PoE**
    - **160W – maksymalna sumaryczna moc dla wszystkich portów PoE**
    - gniazda portów: RJ45
    - uchwyt do RACK 19" w zestawie

SPECYFIKACJA

PARAMETRY TECHNICZNE

Porty	24 x PoE (10/100Mb/s) (RJ-45)
	2 x UpLink (10/100/1000Mb/s) (RJ-45)
	z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto
	MDI/MDIX
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af/at (porty 1÷24), 52 V DC / 30 W na każdy port *
Tryby pracy	Long Range, VLAN
Protokoły, Standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Przepustowość	14,8Gbps
Metoda transmisji	Store-and-Forward
Optyczna	Zasilanie switch&HASH39;a;
sygnalizacja pracy	Link/Act;
	PoE Status
Zasilanie	~100-240 V; 50/60 Hz; 3,1-1,8 A
Warunki pracy	Temperatura -10°C ÷ 40°C,
	Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji
Wymiary	W=330, H=44, D=204 [+/- 2mm]
Akcesoria dodatkowe	uchwyty do Rack 19"
Długość kabla AC	1,2m
Waga netto / brutto	2,2 / 2,4kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	I (pierwsza)
Temperatura składowania	-20°C ÷ 60°C
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata od daty produkcji

* podana wartość 30 W na port jest wartością maksymalną. Przy pełnym obsadzeniu portów PoE sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 160 W.