

S1-RX



PEŁNY OPIS

Czytnik S1-RX obsługuje wiele formatów kart RFID. Pracuje na częstotliwościach 125 kHz oraz 13,56 MHz, co pozwala na odczyt numerów kart w formatach Unique, HID oraz MIFARE. Wykorzystanie takiego czytnika czyni system bardziej elastycznym oraz umożliwia stosowanie więcej niż jednego standardu kart na tym samym obiekcie objętym fizyczną kontrolą dostępu. Wbudowany brzęczyk oraz zielono-czerwona dioda LED, oprócz wewnętrznego sterowania przez układ czytnika w czasie odczytu karty posiadają wyprowadzone linie sterujące, które można podłączyć do odpowiednich wyjść kontrolera. Pozwala to na generowanie sygnałów dźwiękowych i optycznych w zależności od rodzaju zdarzenia określonego w systemie kontroli dostępu.

SPECYFIKACJA

Napięcie robocze: 9~24V DC
Częstotliwości: 125KHz i 13,56 MHz
Typy kart: 125 KHz — EM i HID
13,56 MHz — karta Mifare (zgodna z ISO 14443A)
Odległość czytania: 7 CM
Format wyjściowy: Wiegand 26 bitów
Temperatura robocza: -40°C ~ 60°C

Prąd czuwania: <25mA

Wilgotność pracy: 10% ~ 95% RH

Indeks ochrony: IP66

Wymiary: dł.103 x szer.48 x wys.19 (mm)