

VIDICON®

SA-K5



PEŁNY OPIS

SYGNALIZATOR SA-K5 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0010 ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 3508/2019 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

- przeznaczony do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniach

zamkniętych

- również może służyć do innych celów zgodnie z poniżej podanymi możliwościami sygnałów
- posiada możliwość wyboru jednego z 4 sygnałów akustycznych

współpracuje z wyłącznikiem WSD-1

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

<http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/>

SPECYFIKACJA

Napięcie zasilania	16 - 32,5VDC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0mA
Pobór prądu w stanie działania	<65mA
Natężenie dźwięku z odległości 1m	>100dB
Zakres temperatury pracy	od -10°C do +55°C
Szczelność obudowy	IP 21C
Wymiary	Ø 115 x 62 mm