VIDICON®

SecuriRAS ASD 531

PEŁNY OPIS

Zasysająca czujka dymu **ASD 531** pobiera w sposób ciągły próbki powietrza z obszaru monitorowanego za pośrednictwem układu przewodów zasysających i dostarcza je do czujnika dymu. Dzięki zastosowaniu tej metody wykrywania i znakomitemu działaniu produktu w trudnych warunkach otoczenia, zasysająca czujka dymu ASD 531 jest używana wszędzie tam, gdzie można spodziewać się problemów ze względu na słaby

dostęp do monitorowanych obszarów lub utajone zmienne czynniki powodujące zakłócenia podczas pracy, w taki sposób że uzyskanie optymalnej ochrony nie może zostać zagwarantowane przy użyciu konwencjonalnych czujek punktowych.
W przeciwieństwie do czujek punktowych, ASD 531 wyposażono w rozszerzony zakres czułości alarmu i dodatkowe trzy poziomy sygnału wstępnego.

Użytkowanie i zastosowania:

• Nadzór nad pomieszczeniami:

pomieszczenia używane do przetwarzania danych, pomieszczenia o szczególnym stopniu czystości, magazyny, podłogi podniesione, ochrona dóbr kultury, stacje transformatorowe, cele więzienne itd.

• Monitorowanie urządzeń:

Systemy komputerowe, rozdzielnice energii elektrycznej, szafy sterownicze itd. ASD 531 można stosować również w miejscach, w których zazwyczaj są używane konwencjonalne czujki punktowe.
Charakterystyka reakcji ASD 531 została przetestowana zgodnie z normą EN 54-20, klasa A, B i C. ASD 531 można podłączać za pośrednictwem styków przekaźnika alarmu i usterki do wszystkich popularnych systemów sygnalizacji pożarowej, praktycznie bez ograniczeń.

SPECYFIKACJA