

T15EM-W



PEŁNY OPIS

Urządzenie jest samodzielnym wielofunkcyjnym terminalem dostępu dla pojedynczych drzwi lub czytnikiem RFID z klawiaturą i wyjściem Wiegand. Nadaje się do montażu wewnątrz lub na zewnątrz w trudnych warunkach. Jest umieszczony w mocnej, wytrzymałej i wandaloodpornej obudowie galwanizowanej ze stopu cynku. Elektronika w środku urządzenia jest w pełni zalana. Obsługuje do 2000 identyfikatorów użytkowników w konfiguracji uwierzytelnienia Karta, 4-cyfrowy PIN lub Karta, Karta i PIN. Wbudowany czytnik kart obsługuje karty Unique 125 KHZ. Urządzenie posiada wiele dodatkowych funkcji, w tym zabezpieczenie przed zwarcieniem, wyjście Wiegand i podświetlaną klawiaturę. Cechy te sprawiają, że urządzenie jest idealnym wyborem kontroli dostępu do drzwi nie tylko w małych sklepach i gospodarstwach domowych, ale także w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych, takich jak fabryki, magazyny, laboratoria, banki i więzienia.

SPECYFIKACJA

Stopień ochrony: IP68

Obudowa: Galwanizowana obudowa antywandalowa ze stopu cynku

Pojemność: 2000 identyfikatorów użytkowników (tryb terminala)

Regulowany czas wyjścia drzwi, czas alarmu, czas otwarcia drzwi

Wbudowany fotorezystor (LDR) zabezpieczający przed sabotażem

Sygnalizacja: Wbudowany brzęczyk, czerwona, żółta i zielona dioda led

Napięcie robocze: DC 12V $\pm 10\%$

Odległość odczytu karty: 3-6 cm

Pobór prądu: $\leq 60\text{mA}$

Pobór prądu w stanie spoczynku: $25 \pm 5\text{ mA}$

Obciążenie wyjściowe: Maks. 3A

Zabezpieczenie przed zwarciem

Temperatura robocza: -45 °C (60 °C)

Wilgotność pracy: 10%-90% RH

Czas przekątnika drzwi: 0 -99 sekund

Interfejs: Wiegand 26 bitów

Rozmiar: 120*76*23 mm