

VIDICON®

VAHC-S 55HDW /B - Grafit



PEŁNY OPIS

- 1/2.9" IMX323 Sony CMOS
- Rozdzielczość 2MP HD 1920 x 1080P
- 4 systemy: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 960H
- Obraz bez opóźnień po kablu o długości do 300m
- OSD menu sterowane przez kabel koncentryczny + Joystic
- Doskonała czułość przy słabym oświetleniu

- Dzień/Noc (Filtr IR), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR - D-WDR
- Zabezpieczenie przeciw przepięciowe
- Wodoszczelna obudowa IP66
- 12 sztuk diod Array IR oświetlających podczerwienią 15-20 metrów
- Obiektyw stały 2.8 mm

SPECYFIKACJA

Model	VAHC-S55DHD
Przetwornik	1/2.9" 2.1 Mega pixel Sony CMOS IMX323
Procesor obrazu	NVP2441H
Efektywna liczba pikseli	1985(H)×1105 (V)
Rozdzielczość video	25/30fps@1920×1080P
Zakres elektronicznej migawki	AUTO, 1/25 - 1/50,000s
Min. oświetlenie	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
Video standard	PAL/NTSC (przetaczany długim przyciśnięciem przycisku OSD)
Wyj. sygnału video	1 kanał, HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 960H (Domyślnie AHD)
Opcje przetwarzania Dzień/Noc	Auto/Kolor/(B/W)/EXT
WDR	D-WDR
Balans bieli	AWB/ATW/Wewnętrz/Na zewnątrz/Ręczny
AGC/BLC/HLC	Możliwe załączenie
DNR	2D/3D DNR, wielopoziomowa regulacja
OSD Menu	Wielojęz. (z Polskim) OSD menu obsługiwane przez kabel koncentr. (UTC)
Inne	Odmglenie, Strefy prywatności, lustro, odwrócenie, Sens-up
IR Led	12 szt. diod IR
Zakres doświetlenia IR	15-20 M
Obiektyw	
Stało ogniskowy	2.8mm (Filtr IR)
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 10%
Pobór mocy	< 5 W
Zakres temperatury i wilgotność	-30℃-(+60)℃, 10%-90%RH