

# VIDICON®

## VAHC-S110BW



### PEŁNY OPIS

- 1/2.8" IMX335 CMOS sensor
- Rozdzielczość 5MP HD 2560 x 1936P
- 4 systemy: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 960H
- Obraz bez opóźnień po kablu o długości do 300m
- OSD menu sterowane przez kabel koncentryczny + Joystic
- Doskonała czułość przy słabym oświetleniu
- Dzień/Noc (Filtr IR), ATW, BLC, FLC, D-WDR, DNR, Flip
- Zabezpieczenie przeciw przepięciowe
- Wodoszczelna obudowa IP66
- 12 sztuk diod Array IR oświetlających podczerwienią 15-20 metrów
- Obiektyw stały 2.8 mm

SPECYFIKACJA

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik                     | 1/2.8" IMX335 CMOS                                                     |
| Procesor obrazu                 | IMX335+FH8538M                                                         |
| Efektywna liczba pikseli        | 2592 (H) x 1944 (V)                                                    |
| Rozdzielczość video             | AHD/TVI 20fps@2560×1936P, CVI 30fps@2560×1440P                         |
| Regulacja obrazu                | Jasność, kontrast, nasycenie                                           |
| Min. oświetlenie                | 0.01Lux@F1.2(AGC ON)                                                   |
| Video standard                  | PAL/NTSC                                                               |
| Wyj. sygnał video               | 1 kanał, HDCVI / HDTVI /AHD / CVBS 960H (Domyślnie AHD)                |
| Opcje przełączania Dzień/Noc    | Auto/Color/(B/W)/EXT                                                   |
| WDR                             | D-WDR                                                                  |
| Smart IR                        | TAK                                                                    |
| DNR                             | DNR, wielopoziomowa regulacja                                          |
| OSD Menu                        | Wielojęz. (z Polskim) OSD menu obsługiwane przez kabel koncentr. (UTC) |
| Inne funkcje                    | ATW, BLC, FLC, D-WDR, DNR, Flip                                        |
| IR Led                          | 12szt. array IR                                                        |
| Zakres doświetlenia IR          | 15–20m                                                                 |
| <b>Obiektyw</b>                 |                                                                        |
| Stały                           | 2.8mm (Filtr IR)                                                       |
| <b>Ogólne</b>                   |                                                                        |
| Zasilanie                       | 12 VDC ± 10%                                                           |
| Pobór mocy                      | < 8 W                                                                  |
| Zakres temperatury i wilgotność | -30~(+60)°, 10%–90%RH                                                  |