

VAHR-16-5MP



PEŁNY OPIS

- 16 kanałów analogowych w rozdzielczości do 5M@6kl; 1080p@16kl
- Obsługuje AHD/ XVI/TVI/CVI/CVBS/IP
- Funkcja **wykrywania ludzi, wykrywania twarzy** oraz **analiza obrazu**
- Praca hybrydowa (kombinacja 16 kamer IP + 16 kamer analogowych)
- Wyjścia Video HDMI/VGA
- Protokoły ONVIF, NETIP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, Tethering USB
- Sterowanie kamerami przez kabel koncentryczny
- Oprogramowanie WEB, CMS, VMS, XMEYE
- Zdalna konfiguracja parametrów rejestratora
- Darmowy podgląd kamer przez smartfony (IOS, Android)
- Usługa chmury P2P, Push Alarm na smartfon
- OSD wielojęzyczne (w tym polskie)
- Przechwytywanie zdjęć

SPECYFIKACJA

Kodowanie	16ch 1080P@16fps	
	16ch 5M@6fps (1)	
Odtwarzanie	16ch 1080P@16fps	
	4ch 5M@6fps	
Podgląd	16ch 4M@20fps	
	16ch 5M @ 20 fps / 16ch 4K-N @ 15fps	
Tryby pracy	Analog	16*5M
	Hybryda	16*4M(Analog) + 16*4M(IP)
	IP	IP: 8ch 4M / 4ch 5M
Zapis	Ciągły, detekcja ruchu, alarm, harmonogram	

Kompresja video	3 Strumienie dla trybu analog, H.264 / H.265+
Kompresja audio	G.711A
Wejścia video	16*BNC
Wyjścia video	1*VGA, 1*HDMI (4K)
Audio Wej. / Wyj.	6/1 Cinch
Alarm Wej. / Wyj.	4/1
Ethernet	1*10/100Mbps Ethernet port RJ45
PTZ Sterowanie	RS485, Wiele protokołów
USB	3*USB2.0 (Jedno przednie zamienne z tylnym)
Max. HDD	2×8TB
Analiza obrazu	Detekcja ludzi i twarzy (nie działa w hybrydzie), Analiza Video (CH1)
Buzzer	TAK
Temperatura pracy	0°C...+55°C
Zasilanie	12V- 4A
Pobór prądu	<10W (Bez HDD)
Wymiary	350mm (Dł.)*296mm (Szer.)*44mm (Wys)

- Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania

⁽¹⁾ Uwaga: W celu uzyskania kodowania w rozdzielczości 5M (a nie 5M-N) należy ustawić 12,5 fps w kamerze lub mniej.