

VIPC-JB05MV PoE zewnętrzna 5MP



PEŁNY OPIS

Nasze kamery IP cechują się łatwą obsługą i instalacją. Mają zastosowane w biurach, mieszkaniach i domach jednorodzinnych, firmach oraz na zewnątrz tych obiektów. Pomimo niewielkich rozmiarów kamera zawiera wiele zaawansowanych funkcji dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa.

Zastosowana technologia umożliwia jednocześnie wykorzystanie **podwójnego strumienia kompresji** o różnej rozdzielczości i jakości wideo dla różnych urządzeń, takich jak rejestratory cyfrowe HVR/NVR, komputery PC lub telefony komórkowe. Sygnał jest kompresowany za pomocą kodeka H.264 lub najnowszym H.265 który pozwala na redukcję pasma średnio na poziomie 30-50%. Zastosowanie kompresji **H.265+/H.264+** pozwala na redukcję wykorzystania pasma sieciowego i przestrzeni dyskowej przy zachowaniu tej samej jakości obrazu, a co za tym idzie znaczące oszczędności. Opcjonalne modele kamer mogą być zasilane za pomocą metody zasilania przez kabel sieciowy (**PoE**). Zainstalowane diody **IR LED** generują wiązkę światła podczerwonego doświetlającą obszar w porze nocnej, zapewniając rejestrację jasnego i czytelnego obrazu z obiektów zlokalizowanych nawet na dużych odległościach. System redukcji szumów **DNR** umożliwia zachowanie przejrzystości obrazu w sytuacji zmiennego poziomu siły sygnału. Funkcja **WDR** (Wide Dynamic Range) zapewnia optymalizację jakości obrazu złożonego zarówno z prześwietlonych i nieoświetlonych fragmentów. Zastosowanie **praktycznego uchwytu** o wielu kierunkach regulacji pozwala na solidne i bezpieczne ułożenie kamery nawet w trudno dostępnych miejscach.

Kamery można stosować we wszystkich obiektach wymagających zdalnego całodobowego podglądu takich jak:

- Domy i osiedla mieszkalne, bankomaty, banki, supermarkety, fabryki, itp;
- Stacje pogody, przedszkola, szkoły, itp;
- Inteligentne systemy sterowania bramą;
- Inteligentny budynek i zarządzanie systemem w budynkach;
- Monitorowanie mostów, tuneli, dróg;
- Linie produkcyjne i kontrola magazynu;
- 24-godzinny monitoring transportu drogowego;
- Zdalne monitorowanie lasów, wód i rzek;
- Lotniska, dworce kolejowe, przystanki autobusowe, itp.

SPECYFIKACJA

Kamera IP	VIPC-JBO5MV
Przetwornik	1/1.8" 5MP Exmor CMOS
Min. oświetlenie	0.01Lux@F1.2(Kolor)/0.001Lux@F1.2(B/W)
Obiektyw	2.8-12mm
Dzień/NOC	Auto, Filtr IR mechaniczny
Poprawa dynamiki wideo	DWDR
Max. zasięg IR	40m (42 diod IR LED Black Glass)
Strumień	Dwa strumienie
Ilość klatek	5MP@25fps
Kompresja	H.265(+)/ H.264 (+)
Zgodność z protokołem	ONVIF, NETIP
Stopień ochrony	IP66
Temperatura pracy	-20~+65
Materiał	ABS plastik+Metal
Waga	840g
Zasilanie	DC12V±10%
Wymiary	281mm*151mm*80mm