



XVR301-04/08Q3



PEŁNY OPIS

- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia video BNC obsługujące 4 lub 8 kanałów z rozdzielczością maksymalną 4K
- Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z automatyczną adaptacją
- Wyjścia monitora VGA (max 192x1080p) i HDMI z rozdzielczością maks. 3840 x 2160 (4K)
- Inteligentna analiza dla kamer IP
- UMD (Ultra Motion Detection) – zaawansowana detekcja pieszy, pojazd silnikowy dla kamer analogowych
- Złącze na 1 dysk SATA o maks. pojemności 8TB
- Serwer chmury P2P – szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim

SPECYFIKACJA

Model	XVR301-04Q3	XVR301-08Q3
Wejście wideo/audio		
Analogowe wejście wideo	4 kanały, BNC	8 kanałów, BNC

Kanały IP		2 kanały (maks. 6 kanałów, tylko IP), każdy kanał z rozdzielczością maks. 4MP	4 kanały (maks. 12 kanałów, tylko IP), każdy kanał z rozdzielczością maks. 8MP
Obsługiwane typy kamer analogowych		Obsługiwane wejście AHD: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia TVI: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia CVI: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 30 kl./s Obsługa wejścia CVBS	Obsługiwane wejście AHD: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia TVI: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia CVI: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 30 kl./s Obsługa wejścia CVBS
Wejście audio	1 kanał, RCA		
Audio dwukierunkowe	1 kanał, RCA		
Sieć			
Wielkość strumienia wejściowego	40 Mb/s		40 Mb/s
Wielkość strumienia wyjściowego	48 Mb/s		64 Mb/s
Użytkownicy zdalni	128		
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
Wyjście wideo/audio			
Wyjście CVBS	Jeden kanał, BNC		
Wyjście VGA	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
Wyjście HDMI	3840 x 2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
Wyjście audio	Jeden kanał, RCA		
Odtwarzanie synchroniczne	Analog: 4 x 8MP Lite@8, 4x 5MP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30	Analog: 8 x 8MP Lite@8, 8x 5MP Lite@12, 8x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15 IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30	
Kodowanie			
Rozdzielczość nagrywania	8MP /8MP Lite/5MP/5MP Lite/4MP/4MP Lite/1080P/720P/CIF		

Nagrywanie Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 8 Mpx / 6 kl./s 5 Mpx/ 6 kl./s 4 Mpx / 6 kl./s 1080p / 15 kl./s 720p / 30 kl./s Podstrumień: D1 / 30 kl./s (maks.)	Strumień główny: 8 Mpx / 6 kl./s 5 Mpx / 6 kl./s 4 Mpx / 6 kl./s 1080p / 15 kl./s 720p / 30 kl./s Podstrumień: D1 / 30 kl./s (maks.)
Dysk twardy		
SATA	1 złącze SATA	
Pojemność	Maks. 8 TB	
Analiza Inteligentna		
Detekcja VCA	Detekcja wtargnięcia lub przekroczenia linii, detekcja twarzy, zmiana sceny i ostrości, usunięty obiekt i auto-śledzenie dla kamer IP	
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie według analizy	
UMD	Ultra Motion Detection (UMD) – zaawansowana detekcja pieszy, pojazd silnikowy dla kamer analogowych	
Interfejs zewnętrzny		
Interfejs sieciowy	Adaptacyjne złącze RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s	
Złącze USB	Panel tylny: dwa złącza USB 2.0	
Interfejs szeregowy	RS485	
Wej./Wyj. alarm	4 wejścia / 1 wyjście	
Ogólne		
Zasilacz	12 V, prąd stały	
	Pobór mocy: ≤ 10 W (bez dysku twardego)	
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	260 mm × 226 mm × 47 mm	
Masa (bez dysku twardego)	≤ 1,1 kg	