



XVR302-08/16Q



PEŁNY OPIS

- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia video BNC obsługujące 8 lub 16 kanałów z rozdzielczością maksymalną 4K
- Przesyłanie audio przewodem koncentrycznym
- Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z automatyczną adaptacją
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 1920 × 1080
- Inteligentna analiza
- Złącze na 2 dyski SATA o maks. pojemności 6TB
- Serwer chmury P2P – szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim

SPECYFIKACJA

Model	XVR302-08Q	XVR302-16Q
Wejście wideo/audio		
Analogowe wejście wideo	8 kanałów, BNC	16 kanałów, BNC

Internetowe wejście wideo		4 kanały (maks. dwanaście kanałów, tylko IP), każdy kanał z rozdzielczością maks. 4K	8 kanałów (maks. 24 kanały, tylko IP), każdy kanał z rozdzielczością maks. 4K
Obsługiwane typy kamer analogowych		Obsługiwane wejście AHD: 8 Mpx / 15 kl./s (kanał 1 – kanał 2) 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 3 Mpx / 30 kl./s (kanał 1 – kanał 2) 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia TVI: 8 Mpx / 15 kl./s (kanał 1 – kanał 2) 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 3 Mpx przy 20 kl./s (kanał 1 – kanał 2) 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia CVI: 8 Mpx / 15 kl./s (kanał 1 – kanał 2) 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia CVBS	Obsługiwane wejście AHD: 8 Mpx / 15 kl./s (kanał 1 – kanał 4) 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 3 Mpx / 30 kl./s (kanał 1 – kanał 4) 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia TVI: 8 Mpx / 15 kl./s (kanał 1 – kanał 4) 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 3 Mpx / 20 kl./s (kanał 1 – kanał 4) 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia CVI: 8 Mpx / 15 kl./s (kanał 1 – kanał 4) 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia CVBS
Wejście audio	1 kanał, RCA		
Audio dwukierunkowe	1 kanał, RCA		
Sieć			
Wielkość strumienia wejściowego	56 Mb/s		72 Mb/s
Wielkość strumienia wyjściowego	64 Mb/s		80 Mb/s
Użytkownicy zdalni	128		
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
Wyjście wideo/audio			
Wyjście CVBS	Jeden kanał, BNC		
Wyjście VGA	1920 × 1080P / 60 Hz, 1920 × 1080P / 50 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz		
Wyjście HDMI	1920 × 1080P / 60 Hz, 1920 × 1080P / 50 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz		
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanałów		16 kanałów
Kodowanie			

Rozdzielczość nagrywania	8 Mpx Lite / 5 Mpx Lite / 4 Mpx Lite / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / 960H / 4CIF / CIF	
Nagrywanie Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 8 Mpx Lite / 8 kl./s (kanał 1 – kanał 2) 5 Mpx Lite / 12 kl./s 4 Mpx Lite / 15 kl./s 3 Mpx / 15 kl./s (kanał 1 – kanał 2) 2 Mpx / 15 kl./s 720p / 30 kl./s Podstrumień: D1 / 30 kl./s (maks.)	Strumień główny: 8 Mpx Lite / 8 kl./s (kanał 1 – kanał 4) 5 Mpx Lite / 12 kl./s 4 Mpx Lite / 15 kl./s 3 Mpx / 15 kl./s (kanał 1 – kanał 4) 2 Mpx / 15 kl./s 720p / 30 kl./s Podstrumień: D1 / 30 kl./s (maks.)
Dysk twardy		
SATA	2 złącza SATA	
Pojemność	Każdy dysk o pojemności maks. 6 TB	
Inteligentna analiza		
Detekcja VCA	Dwukanałowa detekcja wtargnięcia lub przekroczenia linii przy użyciu kamery analogowej	
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie zachowań przy użyciu kamery analogowej	
Interfejs zewnętrzny		
Interfejs sieciowy	Adaptacyjne złącze RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s	Adaptacyjne złącze RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Złącze USB	Panel tylny: USB 2.0, panel przedni: USB 2.0	Panel tylny: USB 3.0, panel przedni: USB 2.0
Interfejs szeregowy	RS485	
Ogólne		
Zasilacz	12 V, prąd stały	
	Pobór mocy: ≤ 8 W (bez dysku twardego)	Pobór mocy: ≤ 12 W (bez dysku HDD)
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	380 mm × 315 mm × 53 mm	
Masa (bez dysku twardego)	≤ 1,9 kg	