XVR302-16Q3

PEŁNY OPIS

- Kompresja wideo H.265/H.264
- Wsparcie dla kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z auto adaptacją
- Obsługa 16 wejść BNC
- Wyjścia CVBS (BNC), VGA oraz HDMI w rozdzielczości do 4K(3840 x 2160)
- Menu OSD w języku polskim
- Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Analiza video dla kanałów IP

SPECYFIKACJA

Model	XVR302-16Q3
Wejście wideo/audio	
Analogowe wejście wideo	16 kanałów, BNC
Internetowe wejście wideo	Max 8-kanałów, każdy kanał do 8MP (same kamery IP do 24 kanałów)
Obsługiwane typy kamer analogowych	Obsługa wejśćia AHD: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps Obsługa wejścia TVI: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps Obsługa wejścia CVI: 8MP@15fps 5MP@25fps 1080P@30fps 720P@30fps Obsługa wejścia CVBS:
Wejście audio	1 kanał, RCA
Sieć	
Wielkość strumienia wejściowego	80Mbps (do 112 Mb/s po konwersji wszystkich kamer analogowych)
Wielkość strumienia wyjściowego	160 Mb/s
Użytkownicy zdalni	128
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Wyjście wideo/audio	
Wyjście VGA	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Wyjście HDMI	4K(3840X2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Wyjście Audio	1-ch, RCA
Dwukierunkowe Audio	1-ch, RCA
Odtwarzanie synchroniczne	Max 16-ch
Kodowanie	
Rozdzielczość nagrywania	8MP Lite/ 5MP Lite/ 4MP Lite / 1080P/ 720P/ D1

Nagrywana liczba klatek	Main stream: 8MP Lite@8fps 5MP Lite@12fps 4MP Lite@15fps 1080P @15fps 720P@30fps	Sub stream: D1@8fps D1@12fps D1@12fps D1@12fps D1@12fps
Dysk twardy		
SATA	2 złącza SATA	
Pojemność	Każdy dysk o pojemności maks. 8 TB	
Interfejs zewnętrzny		
Interfejs sieciowy	1 RJ45 10M/100M samo adaptacyjny Ethernet	
Złącze USB	Panel przedni oraz Panel tylni USB2.0 x 2	
Interfejs szeregowy	RS485	
Wejścia alarmowe	4	
Wyjścia alarmowe	1	
Ogólne		
Zasilacz	12 V, prąd stały	
	Pobór mocy: ≤ 12 W (bez dysku twardego)	
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	380 mm × 326 mm × 53 mm	
Masa (bez dysku twardego)	2 kg	